

河南大型1.5方搅拌机JS1500双卧轴强制式混凝土搅拌机设备直销

产品名称	河南大型1.5方搅拌机JS1500双卧轴强制式混凝土搅拌机设备直销
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:JS1500 进料容量:2400L 出料容量:1500L
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

产品详情

河南宏昌机械JS1500混凝土搅拌机系双卧轴强制式搅拌机，每次出料1.5方，又叫做1.5方强制搅拌机，通常作为HZS75搅拌站或者HZS90搅拌站的搅拌主机。JS1500搅拌机具备单机独立作业和与PLD混凝土配料机组成商品混凝土搅拌站的双重优越性，还可为搅拌站提供配套主机。

标准配置

搅拌机型号：JS1500

理论生产量：90m/h

进料容量：2400L

出料容量：1500L

总功率：143KW

应用领域

JS1500强制式混凝土搅拌机广泛应用于大中型预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程搅拌干硬性、塑性、流动性、轻骨料混凝土何各种砂浆。

性能优势1.主轴密封结构采用多种密封方式相组合，进口橡胶密封件与合金零件配合密封，自动润滑系统可靠润滑，保证了轴端密封的长期可靠；2.叶片、衬板采用高合金耐磨材料，加上先进的热处理工艺

和设计方法，使用寿命长；3.搅拌主减速机效率高、低噪音大扭矩、抗冲击能力强；4.先进的搅拌机设计理念完美的解决了搅拌机粘轴问题，提高了搅拌效率、降低了搅拌负荷、提高了产品可靠性；5.该产品设计结构合理，布局新颖，使用维修方便。

技术参数

型号	JS1500
出料容量	1500L
进料容量	2400L
理论生产量 (m ³ /h) (以搅拌站为基础)	75-90
*大骨料粒径 (卵石/碎石)	60/80
工作循环时间 (S)	72/60
整机质量(kg)	11130
外形尺寸 (长X宽X高)	4720X2200X3000
	(mm)

搅拌叶片 23.5r/min

2X8

搅拌电机 Y180M-4

2X30

卷扬电机	YEZ180L-4	18.5	
	水泵电机	80JDB-45	3

产品结构：

搅拌系统

搅拌系统由电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅拌筒搅拌装置、供油装置等组成。电动机径直与摆线针减速器相接，减速器两输出轴经两对开式齿轮带动两根水平配置的搅拌轴反向等速回转。

上料系统

上料方式灵活，可采用料斗或者皮带机两种方式上料，配置灵活。料斗上料系统由卷扬机构、上料龙架、料斗、进料嘴等组成。制动电动机经减速器带动卷筒转动，钢丝绳经滑轮牵引料斗沿上料架轨道爬升

，当爬升至预设高度时，料斗底部斗门上的一对滚轮进入上料架水轨道，斗门自动打开，物料经过进料嘴投入搅拌筒内。

电气系统

JS1500混凝土搅拌机的电气线路有空气开关、熔断器、热继电器，有短路保护、过载保护的功能。控制按钮及空气开关手柄和指示灯均在配电箱门上，并设有门锁。按钮上有防护罩。

卸料系统

卸料系统由卸料门、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。卸料门在搅拌机底部，通过气缸控制气动卸料及卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。JS1500卸料手动操作杆是为临时停电时应急卸料和气缸失灵时卸料之用，平时应将其拆下，以防伤人。

河南宏昌机械制造有限公司（以下简称“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：HZS60、HZS90、HZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。