

河南2方大型搅拌机JS2000双卧轴强制式混凝土搅拌机设备直供

产品名称	河南2方大型搅拌机JS2000双卧轴强制式混凝土搅拌机设备直供
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:JS2000 进料容量:3200L 出料容量:2000L
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

产品详情

JS2000混凝土搅拌机系双卧轴强制式搅拌机，每次出料2方，也称为2方混凝土搅拌机、两方搅拌机，JS2000搅拌机出料循环周期60S，通常做为120搅拌站搅拌主机使用。

JS2000搅拌机搅拌系统是由电动机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅拌筒搅拌装置、供油装置等组成。电动机直接与摆线针减速器连接，减速器两输出轴通过对开式齿轮分别带动水平配置的搅拌轴反向等速回转。具有自动化程度高、搅拌质量好、搅拌时间短、效率高、能耗低、噪音小、拌合均匀、操作方便、卸料速度快、衬板及叶片使用寿命长，维修保养方便、生产率高等优点。

标准配置

搅拌机型号：JS2000

理论生产量：120m/h

进料容量：3200L

出料容量：2000L

总功率：230Kw

使用场所

JS2000适用于各类大、中、小型预制构件厂及公路、桥梁、水利、港口、码头等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆。

性能特点

- 1、搅拌筒内的几组搅拌叶片错开，使混合料在筒内充分搅拌，并可以使混合料得到快速均匀的搅拌;先进的多重轴端及风压密封保护装置，可以有效杜漏浆现象；
- 2、采用大型数控坐标镗床进行搅拌轴轴承孔加工，工艺精湛，保证同轴度和精度；
- 3、新型焊接机器人焊接，保证焊接质量;端板与桶板焊接应力处理为整体退火或时效处理，有效防止变形；
- 4、自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑;
- 5、烤漆耐久，产品外观鲜亮，喷砂除锈，聚氨酯涂装，持久耐用。

产品参数

型 号：JS2000

出料容量：2000L

进料容量：3200L

理论生产量（m³/h）（以搅拌站为基础）： 120

骨料*大粒径（卵石/碎石）： 80/100

工作循环时间（S）：60

搅拌叶片：转速 24.5r/min

搅拌电机：型号 Y250M-6 功率（kw）2X37

js2000搅拌机的维护保养

- 1、保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。
- 2、检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。
- 3、每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。

4、

混凝土搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高，

5、 每班工作结束后，应认真清洗搅拌机设备。

6、 若要确保其技术性能，在维修改造中一定要注意不能以次充好，必须选用高质量的轴承。

河南宏昌机械制造有限公司（以下简称“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。/span>

免基础混凝土搅拌站主要型号：HZS60、HZS90、HZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。