

金凯佛香烘干机佛香烘干房定制佛香烘干工艺

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 金凯佛香烘干机佛香烘干房定制佛香烘干工艺 |
| 公司名称 | 金凯环保机械（广州）有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:JK-ZT-HGJ06 功率:6kw 一批次烘干量:1000斤佛香 |
| 公司地址 | 广州市花都区南阳庄水厂路自编8号1栋（空港花都）（注册地址） |
| 联系电话 | 13602224695 |

产品详情

佛香烘干房佛香烘干机简介

热泵烘干房是一种环节能型烘干设备，在烘干过程中没有任何污染排放，能够根据烘干物料特性调制温度和湿度，智能化程度高，烘干进程无需专人看守，温度到达后机组会主动停机，以到达节能效果，烘干进程中排的余热将会被高温热泵机组充沛吸收，进一步加强机组的能效。

热泵烘干房烘干机特点

- 1、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 2、高效节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为电加热的1 / 4同燃煤、油、燃气烘干机相比，可节省60%左右的运行费用。 1度电等于4度电。
- 3、环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。
- 4、使用寿命长，维护费用低：是在传统空调的技术基础上发展而来的性能稳定、可靠，使用寿命长运行安全可靠，全自动免人工操作，智能化控制。
- 5、舒适方便，自动化、智能化程度高：采用自控恒温装置，24小时连续干燥作业。
- 6、适用范围广，不受气候影响：可广泛适用于食品农副产品海产品、蔬菜、水果、茶叶、化工医药等

佛香烘干工艺流程

- 1、烘干前期：启动佛香烘干机智能控制系统，将温度控制在45℃，湿度控制在60%，时间5~6小时。
- 2、佛香烘干第二阶段：将烘干温度上升控制在50℃左右，湿度60%，时间3小时左右。
- 3、佛香烘干第三阶段：将温度继续上调控制在55℃左右，湿度40%，烘干约1小时，即可得到干燥的成品。佛香的烘干主要以中低温度为主，在约10小时的时间即可完成整个干燥过程，烘出的佛香干燥均匀、耐贮藏。