

宜兴市封堵材料阻燃测试 夹芯板防火检测

产品名称	宜兴市封堵材料阻燃测试 夹芯板防火检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

GB/T 16172建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172：建筑材料热释放速率试验方法 GB/T 16172：Test method of Heat release rate of building materials GB/T 16172建筑材料热释放速率试验方法 - 样品规格100mmx100mmxthicknesss GB/T 16172建筑材料热释放速率试验方法 -其他相关标准GB/T 5464：建筑制品燃烧性能试验—不燃性试验(idt ISO 1182)GB/T 5907：消防安全词汇第二部分：火灾试验术语 (mod ISO 13943) GB/T 8626：建筑材料可燃性试验方法GB/T 11785：铺地材料燃烧性能测定-辐射热源法 (idt ISO 9239-1) GB/T 14402：建筑材料燃烧热值试验方法(neq ISO 1716)GB/T 20284：建筑材料或制品的单体燃烧试验 (SBI) (idt EN 13823)GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 标准名称：GB 23864 防火封堵材料GB 23864 Firestop material GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 标准概述：本标准规定了防火封堵材料的测试方法，检验规则、综合判定准则等内容。本标准适用于在建筑物、构筑物以及各类设施中的各种贯穿孔洞、构造缝隙所使用的防火封堵材料或防火封堵组件，建筑配件内部使用的防火膨胀密封件和硬氯乙烯建筑排水管道防火圈除外。 GB 23864 防火封堵材料测试方法 - 产品分类防火封堵材料根据用途分类：1) 空洞用防火封堵材料2) 缝隙用防火封堵材料3) 塑料管道用防火封堵涂料