

张家港市轻集料混凝土强度检测

产品名称	张家港市轻集料混凝土强度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

廊坊若豪保温材料有限公司坐落于荣获"保温之都"美称的河北大城，地处京津冀中心位置，是致力于轻集料混凝土的开发、设计、研制、生产、销售及施工于一体的高科技实体企业。

廊坊若豪保温材料有限公司主要开发产品A/B型干拌复合轻集料混凝土和珍珠岩颗粒，LC5.0型干拌复合轻集料混凝土,LC7.5型干拌复合轻集料混凝土。产品广泛应用于工民建筑、市政工程、桥梁、道路和水利等重点工程。公司以雄厚的技术力量、好的产品质量和完善的售后服务不断赢得市场、远销各地，深受广大用户欢迎。已建成数十个节能小区、几百栋别墅、多个高层公寓、上百栋多层住宅楼，建筑面积达五百多万平方米。

公司将秉承"用户至上，诚信为先"的宗旨，为客户持续稳定地提供优良的产品和诚信服务。竭诚与各界有识之士携手为环保事业添砖加瓦，共创美好未来。

轻集料混凝土产品特点

轻集料混凝土的生产和应用技术发展较快,特别适合楼面垫层及暖层和屋面保温找坡，具有自重轻、保温、隔热、抗压和而耐火功能好等特征.提高结构抗震性能.轻集料混凝土抗压强度可达10兆帕:与同标号的般混凝土比较可减轻自重20—30%以上，结构保温干拌复合轻集料混凝土是一种保温功角出色的墙体材料，其热导率0.234 ~ 0、522瓦(米*开)仅为

一般混凝土的12~33%,轻集料混凝土的弹性模量与其容重和强度成正比。容重越小，强度越低，弹性模量也越低，与同标号的-般混凝土比较，轻集料混凝土的弹性模量约低25~65%。该产品防火等级高达到A级，

施工方法:

底层处理:在铺设复合轻骨料热层混凝土之前将混凝土楼板底层进行处理，

把粘结在底层上的松动混凝土、砂浆等用剔掉扫净即可。

搅拌:将适量水参与一袋预拌层粉料.复合轻集料搅拌均匀即可施工,

铺设:振捣或滚压:按图纸要求铺已搅拌好复合轻集料用铁锹铺在底层上,然后用平板振捣器振实找平,也可用木抹子搓平或用铁滚滚压密实全部操作过程3h内结束.施工简单,速度快完成后2天即可上人踩踏