

ISKD-密封叠环 密封圈

产品名称	ISKD-密封叠环 密封圈
公司名称	滕州市德胜密封技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:密封圈 材质:不锈钢 型号:000
公司地址	滕州经济开发区祥源路499号
联系电话	13869414308 13963285016

产品详情

类型	密封圈	材质	不锈钢
型号	000	样品或现货	样品
是否标准件	标准件	使用温度	800 ()
使用压力	1.6 (MPa)	是否进口	是
适用范围	轴承、其他	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损

密封叠环作为其特殊产品，是利用了本身结构的涨紧性从而起到密封作用，多个使用又有迷宫式密封的特点，因此，密封十分稳定。它主要用于高温、腐蚀等恶劣条件下的轴承等密封，用来改善恶劣环境以减少高的耗油量和改善轴承使用条件。在密封范畴领域内，以前许多类型的密封不适应液体介质的难题，现在从叠环中找到成功的答案，包括机器设备、汽车及其它装配中的动转或静止密封部分。密封叠环的应用获得成功的方面，例如：轧辊制造厂、内燃机排出管、回转工作台的轴承、连铸机、传动系统、发电机组以及其它方面，是普通密封新一代的代替品。使用参数适用流体：蒸汽、水、油、弱酸、气体等 最高温度：600 最高线速度：10m/s

孔径 d	密封圈尺寸		槽宽			槽径	槽径
	rb	rd	a	b	d1	d2	
15- 24.5	1.0	1.3	2.9	4.3	d -2.6	d +2.6	
25- 29.5	1.2	1.3	2.9	4.3	d -3.0	d +3.0	
30- 35.5	1.5	1.3	2.9	4.3	d -3.6	d +3.6	

36- 42.5	1.8	1.3	2.9	4.3	d -4.2	d +4.2
43- 48.5	2.2	1.45	3.2	4.8	d -5.0	d +5.0
49- 51.5	2.4	1.45	3.2	4.8	d -5.4	d +5.4
52- 59.5	2.6	1.45	3.2	4.8	d -5.8	d +5.8
60- 69.5	2.8	1.65	3.6	5.4	d -6.2	d +6.2
70- 74.5	3.1	1.65	3.6	5.4	d -6.8	d +6.8
75- 79.5	3.3	1.65	3.6	5.4	d -7.2	d +7.2
80- 89.5	3.5	1.65	3.6	5.4	d -7.6	d +7.6
90- 99.5	3.8	1.65	3.6	5.4	d -8.2	d +8.2
100- 104.5	4.1	1.65	3.6	5.4	d -8.8	d +8.8
105- 109.5	4.3	1.65	4.3	6.4	d -9.2	d +9.2
110- 119.5	4.6	1.96	4.3	6.4	d -9.8	d +9.8
120- 129.5	5.0	1.96	4.3	6.4	d -10.8	d +10.8
130- 149.5	5.5	1.96	4.3	6.4	d -11.8	d +11.8
150- 170.5	6.0	1.96	4.3	6.5	d -13.0	d +13.0
150- 170.5	6.0	2.0	4.4	9.6	d -13.0	d +13.0
171- 199.0	7.0	3.0	6.5	6.5	d -15.0	d +15.0
171- 199.0	7.0	2.0	4.4	9.6	d -15.0	d +15.0
200- 259.0	8.0	2.4	6.5	7.8	d -18.0	d +18.0
200- 259.0	8.0	3.0	5.3	9.6	d -18.0	d +18.0
260- 319.0	9.0	3.0	6.5	9.6	d -20.0	d +20.0
320- 399.0	10.0	3.0	6.5	9.8	d -22.0	d +22.0
400- 439.0	11.0	3.0	6.66.6	9.8	d -24.0	d +24.0
440- 600.0	12.0	3.0	6.6	9.8	d -26.0	d +26.0
440- 600.0	12.0	5.0	10.6	15.9	d -26.0	d +26.0
601- 699.0	14.0	5.0	10.8	16.5	d -32.0	d +32.0
700- 799.0	16.0	5.0	10.8	16.2	d -36.0	d +36.0
800- 899.0	18.0	5.0	11.0	16.5	d -40.0	d +40.0
900- 999.0	20.0	5.0	11.0	16.5	d -44.0	d +44.0
1000- 1300.0	22.0	5.0	11.0	16.5	d -48.0	d +48.0