

# 普若迈德-PM-HR3021J 台式高速冷冻离心机

产品名称	普若迈德-PM-HR3021J 台式高速冷冻离心机
公司名称	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区鹤翔湖路1号
联系电话	0551-67745121 17730023117

## 产品详情

### PM-HR3021J台式高速冷冻离心机

PM-HR3021J高速冷冻离心机台式结构，整机采用微电脑控制，免维护无碳刷交流变频电机驱动，运行宁静，转速精度高。可编程操作；可根据实验需求任意设定升降速；差速离心；定温启动，转子静止时预制冷功能，运行时温度自动补偿；自动平衡，转子自动识别，超速保护；直接设定离心力，使离心结果更加准确与科学

高速冷冻离心机采用微电脑控制，免维护无碳刷交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低；可编程操作；直接设定离心力，使离心数据更加准确与科学嘉文广泛适用于：教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业。

### PM-HR3021J特点

微电脑控制，预设：离心力、转速、离心温度、离心时间且与转子型号LED同步显示

触摸式键盘设定工作参数，具有离心力专用设定键

无碳刷交流变频电机驱动，无需保养

双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全

20个工作程序选择，用户可自由编程、调用其设定的工作参数，避免重复设定，提高工作效率

15加速档/15减降档选择，用户可根据样品需求任意设定升降速

具有定速计时（atsetrpm）功能：让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性；

点动即瞬时离心（shortspin）功能

差速离心\*；同步设定离心力、转速

双层钢制结构，不锈钢离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀

自动平衡，不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别

非程序运行时，可任意更改参数，无需停机

zui快升降速时间 15s (0.5mlx12角转子)

磁性转子自动识别，无需人工设定，防止转子过速

“ StandbyCooling ” 转子静止时预制冷功能；自动待机功能：无使用时压缩机自动待机，减少能耗，延长压缩机寿命。

“ fastcool/QuickLock ” 快速制冷功能，从室温21℃，降至4℃，仅需5分钟。

定温启动\*；温度自动补偿功能，确保样品在安全温度下离心

进口丹弗斯压缩机；无氟制冷

注：\*差速离心：用户需提供相应的：离心时间、离心力或转速 \*定温启动：需订货时指定用此功能

#### PM-HR3021J主要技术参数

型号 JW-3021  
HR  
zui高转速 18500rpm  
zui大相对 26019xg  
离心力  
zui大容量 10mlx12  
转速精度  $\pm 20$ rpm  
温控范围 -20 —4  
0  
温控精度  $\pm 1.0$   
定时范围 1s~999mi  
n/连续/  
点动(瞬  
时)离心  
噪音 60dB  
电源 220V50H  
z10A  
重量 70Kg  
外形尺寸 545x505x4  
【长x宽x  
高mm】

#### PM-HR3021J转子配置

转子容量 zui zui  
型号 高转大相  
速【对离  
rpm 心力  
】 【xg  
】

H0.50.5m 1850 1836  
12 lx12 0 6

H02 1.5m 2601  
12 l/2.2 9  
mlx1  
2

H02 1.5m 1530 2224  
24 l/2.2 0 5  
mlx2  
4

H02 1.5m 1250 1484  
36 l/2.2 0 8  
mlx3  
6

H05 5mlx 1480 1628  
12 12 0 4

H10 1320 1772  
12 0 6

H0.50.5m 1200 1257  
48 lx48 0 7

H0.20.2m 1135  
32 lx4x 5  
8联  
排P  
CR  
管