

遇水时膨涨止水环

产品名称	遇水时膨涨止水环
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.35/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀型止水环又叫遇水膨胀止水圈是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板的更新换代产品。遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。

对拉螺栓膨胀止水环、腻子型膨胀环、制品型膨胀环、遇水膨胀密封圈遇水膨胀止水环是采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。遇水膨胀止水环可以使圆形或矩形片状体，通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度为10mm。遇水膨胀止水环使用简单方便，易于操作。遇水膨胀止水环在传统混凝土模板支设中的应用。遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环技术指标项目标准吸水膨胀率所需时间/h24大吸水膨胀率（自由状态）% 300耐热性80 × 5h无流淌耐低温柔性-20（2h绕20mm圆棒无裂纹）耐水性（自由状态）浸泡（240整体膨胀无碎块）拉伸强度Mpa 0.10遇水膨胀止水环在桩基础防水的应用：在地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环直径分成好多种，主要规格有 16mm， 18mm， 20mm， 22mm， 25mm， 28mm等多种型号。