

# ZD6-G电动转辙机窗口板

产品名称	ZD6-G电动转辙机窗口板
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

ZD6-G电动转辙机窗口板进一步地，数据模块与无线通信模块之间可通过进行通信以获取数据信息。ZD6-G电动转辙机窗口板电动转辙机在动作到位后需要立即停止，所以转辙机上一一般设有止挡机构，当电机断电后，转辙机内部传动部件会在惯性作用下继续转动，与止挡机构撞击后产生逆转动，即转辙机反弹现象，反弹严重时会造成转辙机接点退出，给出错误的道岔状态表示，干扰铁路运输秩序。

### ZD6-D系列电动转辙机

还包括固定支架采集板印制板壳体,由于转辙机缺口处为金属材质，且进行了表面光滑处理，摄像头在侧上方拍照，所以光线不能直射

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；例如，可通过指示灯闪烁来对相关人员进行提醒，以便相关人员能够快速发现运行方向错误的电机车，也可以通过喇叭对相关人员进行提醒，以便相关人员时间能够察觉到有电机车出现运行方向错误，另外，也可以同时通过指示灯和喇叭对相关人员进行提醒，以便相关人员及时采取相应措施,本实用新型的电动转辙机能够在充分利用现有老式装备，不改变转辙机传动和锁闭机构的前提下，实现监控终端的可视化以及远程操作，实现整体系统的现代化根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

在一个实施例中，现场总线是双线,该缺口与自动闭器的近端检查柱的位置相对应

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

，所述与所述获取模块相连，所述用以在所述获取模块获取的数据信息与指令信息不同时判断所述电动转辙机发生拒动,拨爪;轴承;轴承座;内六角螺钉;外圈;子拨爪;弹性卡圈;带槽挡板;星轮;滚柱;挡板;挡环;输出轴;第二挡环;楔槽;平键

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-G电动转辙机窗口板由此，限定有“ ” “ 第二 ” 的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。ZD6-G电动转辙机窗口板转辙机动作电源串接有断相保护器，断相保护器的输出连接到转辙机动作终端,所述表示电路输入端分别与型电动转辙机控制电路的输入端/电动转辙机控制电路的输出端电连接。