

# 全自动挂面包装机,面条包装机

产品名称	全自动挂面包装机,面条包装机
公司名称	山东俊毅包装机械有限公司
价格	19999.00/套
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区
联系电话	17753270867

## 产品详情

挂面包装机有以下特点：

- 1、主机可以采用微电脑控制，变频调速、运转进行平稳、自动化发展程度高；
- 2.采用数字智能双显示温控仪，密封温度适宜，包装密封美观，高；
- 3，该机采用膜，并自动完成制袋填充-----密封切割的全过程，除了手包灌装封口机密封使用可以节省大量的劳力和费用的商品更健康，而且包装速度有较大提高；
- 4、该机与热收缩炉配套资金使用，且包装发展速度快以及产品服务质量高，包装设计速度每分钟可达60包以上；
- 5.炉体加热区设有夹层，内部填充保温材料，可有效节能；
- 6，在前后两个温度区域中的整个炉腔后，分别控制温度；
- 7、采用热风强制管理循环利用加热，上下左右加热温度均匀；
- 适用于POF、OPP、PVC等多种包装材料的收缩，收缩后效果美观均匀。  
可收缩包装尺寸：200毫米，150毫米；宽和150高。
- 9，总功率收缩11.1KW，其中所述加热功率10KW，电机功率1.11KW

技术参数：

包装设计材料进行宽度mm590

L：90-400W：30-180H：40-120包装尺寸

生产能力袋/分钟30-100

包装设计材料可以适用于收缩膜、PVC/OPP/POF等

V/50Hz3.66Kw220电源/功率

外形尺寸mm6000 × 1105 × 1750

总重量Kg800

包装物的长宽高尺寸不能进行同时可以满足；

包装速度受包装尺寸，包装质量，操作熟练程度等因素的影响..

1.双变频器控制，袋长切割，操作者不需要进行调整，步骤，节省了时间和膜。

2.人机界面，参数进行设定一个方便快捷。

3.故障自诊断功能，故障显示一目了然..

4.灵敏度光电眼睛定位，数字输入的切割位置，这使得切割更准确。

5.温度进行独立PID控制，更好适合企业各种产品包装材质。

6.定位停止功能，无粘刀，无浪费涂层..

7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。

8.所有控制由软件可以实现，方便功能进行调整和技术产业升