

# 华励百兆1光4电POE光纤收发器,光电转换器标准48V供电SC接口单模单纤

产品名称	华励百兆1光4电POE光纤收发器,光电转换器标准48V供电SC接口单模单纤
公司名称	广东华励实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华励 型号:HL-1F4EP-20 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺路55号A3栋6楼（注册地址）
联系电话	19902906054

## 产品详情

华励百兆1光4电POE光纤收发器是一款专为网络监控而设计的以太网交换机，它有1个155Mbps光口和4个10/100Mbps自适应电口。低功耗，高稳定，可使以太网的极限传输距离从双绞线的100m延长至120km，同时每个电口能提供大25.5W的POE网络供电。

外观与尺寸

应用拓扑图

技术指标

协议标准:

IEEE802.3 10Base-T

IEEE802.3af

IEEE802.3u 100Base-TX/FX

IEEE802.3x Flow control

IEEE802.1d Spanning Tree

IEEE802.3at

IEEE802.1p QoS

IEEE802.1q VLAN

电口参数:

电口接头:RJ45

传输速率: 10/100Mbps 自适应

电缆类型:UTP-5E 或更别

传输距离:100 米

光口参数:

光口接头:SC/FC/ST

传输速率:155Mbps

光纤波长:850nm/1310nm/1490nm/1550nm

光纤类型:单模 9/125  $\mu$  m , 多模 50/125  $\mu$  m、 62.5/125  $\mu$  m

传输距离:550m ~ 100km

性能规范:

转发方式:存储转发

传输模式:全双工/半双工自适应

MAC 地址表:1K

帧存储器:448Kbit

背板带宽:1G

网络延迟: 150  $\mu$ s

电源:

电源类型:外置电源

电源输入电压:AC100V ~ 240V 50/60Hz

机器电源接头:DC 插座

机器工作电压:48 ~ 56V

机器功耗:1.4W ~ 3.0W(不包含网络供电功率)

POE:

供电方式 : 末端跨接法

供电电芯 : 1/2+ , 3/6-订购指南

POE 端口特性 : 15.4W/30W

POE 供电总功率 : 65W

工作环境:

储存温度:-40 ~ 70

工作温度:-10 ~ 55

工作湿度:5% ~ 90%无凝结