

博野水泥管厂

产品名称	博野水泥管厂
公司名称	保定通顺水泥制品有限公司
价格	95.00/米
规格参数	品牌:通顺 规格:DN400 产地:河北保定
公司地址	保定市满城区南韩村镇西原村
联系电话	15175357238

产品详情

博野水泥管厂一般采用滑动胶圈进行密封止水。芯模振动；此工艺采用半干硬性混凝土，立式布料内模振动并径向挤压成型，成型时通过对内模振动力和振幅的调整，以佳的振动力密实混凝土，从而得到C50高强度的管体混凝土使管道的抗荷载能力和抗渗性能较离心和悬辊工艺有明显增强。同时此工艺的砼管钢筋网保护层均匀，不会出现离心、悬辊工艺钢筋网位移、跳筋、并筋、散筋等现象，保障了管材的使用寿命50年。

由于立式芯模振动制管工艺采用的是内外两个整体管模，模具的刚度非常好不易变形且一个规格只需一套模具，所以成型的砼管圆度、管径尺寸标准，管身没有合口缝，管内壁光洁度较离心工艺和悬辊工艺有了明显改善。另外，立式芯模振动制管工艺在混凝土入料结束后，在轴向方向对混凝土再次进行旋转挤压，更加有效的增加了管口的强度和垂直度，施工安装顺利。

平口管是水泥管早的一种接口形式，制造难度小，生产效率高，制造成本较低，平口管接口密封采用钢丝网混凝土抹带属于刚性连接，此种连接方式可以传递管件之间的荷载，增加密封性能。一般采用滑动胶圈进行密封止水。排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。排水管道不得布置在遇水引起燃烧、或损坏的原料、产品与设备上。