

水冷涡旋式冷水机组橡胶减震垫落地装弹簧隔震器

产品名称	水冷涡旋式冷水机组橡胶减震垫落地装弹簧隔震器
公司名称	上海静语减震器有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:静语减震 型号:橡胶减震垫 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区马陆镇大宏村朱家桥
联系电话	13916215712

产品详情

产品型号：

SRBE型橡胶减振器

产品规格：

所属类别：

橡胶减振器

阻尼减震器的基本原理：

机器安装使用隔震装置的目的是降低波动（重复脉动）或者称之为正弦振动，其任务就是要将柔性安装的机器运动（正幅）控制在机器运行的容许范围内。所选的隔振装置必须只有足够的阻尼能力！

阻尼减震器重要的定义

阻尼=隔震装置将共振限制在容许范围内的物理特性，在此过程中机械能转化为热能，隔离=是对驱动力的阻断。

阻尼减震器冲击隔离

冲击的物理特性就是用冲击的持久性、直接性以及其量级。冲击隔离的目的就是改变受迫频率，受迫频率就是对较长久的脉动给予一个急冲，并伴随有微小的余波力。与有规则的激发震动不同带，弹簧的装置以隔震装置固有激发频率进行震动，而不是根据撞击的次数进行震动，通过隔震装置进行传递的余波

力会逐渐变得越来越小。那么固有振动周期越长，则带弹簧安装在基础上的装置固有频率会越小。

产品特性：

SRBE型橡胶减振器由金属与橡胶复合制成，金属表面全部包覆橡胶，能防止金属锈蚀。产品具有耐油、耐海水、耐盐雾和日照等，能满足陆用、船用等各种环境条件。

SRBE型橡胶减振器的固有频率低，阻尼比适宜，横向刚度高于垂向刚度；适用于平置，倒置及侧挂等多种安装形式，平置使用时，横向稳定性好。当承受较大冲击时，可自动限位保护，同时对共振峰的抑制能力很强，对瞬态冲击响应、瞬时过度工况等引起的自振能迅速消失，设备不致出现任何晃动，该产品在较宽的干扰频率范围内有相当明显的隔振效果。对有水平扰力的机械设备，使用本隔振器能取得良好的隔振效果。

主要用途：

陆地、船用等各类机械设备的隔振，例如柴油机、风机、水泵、压缩机、空调器、精密仪器仪表等中小型设备的隔振。