

# 丽江塑胶跑道

产品名称	丽江塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:丽江塑胶跑道
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 丽江塑胶跑道

#### 塑胶跑道对地面基础的要求

##### (一) 一般工艺

- 1、天然素土层：密度大于95%，含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。
- 2、天然砂石层：厚度150mm左右，最大粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8-12吨碾压机碾压5-8遍。
- 3、碎石垫层：厚度为100mm左右，（粒径30-60mm），用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动，表面无波纹为止，压实密度达到2.2吨/立方米。
- 4、隔水层：用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。
- 5、水泥混凝土土层：  
应采用250号以上水泥混凝土整体铺设，表面砂浆1：1。  
平板振动后，水泥收浆时用木盒拉毛，使塑胶粘接更牢固。  
水泥凝固后，间隔4 - 5m切伸缩缝（宽8-10mm，深30-40mm）

水泥混凝土厚度应在100mm左右。

(二) 质量要求

1、基础竣工后，水泥面层不得太光滑，不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。

2、平整度：3m直尺允许误差3mm以内。

3、坡度：符合体育工艺指标。

4、抗压强度：R20>25kg/平方厘米、R50>10kg/平方厘米

5、基础表面无阻水现象。

6、保养期：室外气温25 以上24天。

室外气温15 -25 之间30天。

室外气温25 以下60天。

(以挥发水泥中的碱性成份，保养期内多浇水)