

SBD-A系列液压失效保护制动器

产品名称	SBD-A系列液压失效保护制动器
公司名称	焦作市虹旭制动器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	虹旭:环境温度-20 ~+50 SBD-A:相对湿度 不大于90% 焦作市武陟县:电源 380v50hz
公司地址	焦作市武陟县
联系电话	0391-2527684 15239151461

产品详情

SBD-A系列液压失效保护制动器

详细说明

应用：

SBD系列失效保护盘式制动器与鼓式制动器相比具有结构紧凑、制动力矩大、安装方便等优点，它主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械、电缆、吊索设备、风力发电机、纺织机械等行业的多种机械驱动配套的机械制动或减速。

使用条件

1、环境温度：-20 ~ +50 ；

- 2、空气相对湿度 90% ；
- 3、周围工作环境中不得有易燃、易爆气体 ；
- 4、使用地点海拔高度符合GB755-2000 ；
- 5、户外雨雪侵蚀或由腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。

主要特点

- 1、结构紧凑，制动力矩大；
- 2、带自动补偿装置，响应时间短；
- 3、可用于工作制动和安全制动；
- 4、工作制动，允许高频率制动；
- 5、常闭式设计安全可；

工作制动器

- 1、可配有开闸限位开关和衬垫磨损极限开关，可进行联锁保护和故障显示；
- 2、制动力矩大，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置（制动力矩稳定），响应时间短；
- 3、安装公差大，制动盘端面跳动： $***大值 \pm 0.22MM$ ，底座相对于制动盘的垂直度偏差： $***大值 \pm 4\%$ ；

4、制动盘相对于底座中心偏差值： $***大值 \pm 2.5MM$ ；

安全制动器

1、制动力矩大，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置（制动力矩稳定），响应时间短；

2、安装公差大，制动盘端面跳动： $***大值 \pm 0.2MM$ ，底座相对于制动盘的垂直度偏差： $***大值 \pm 0.4\text{‰}$ ；

备注：SBD仅适合用作安全制动器，当使用频率很低时也可以用作工作制动器。

技术参数：