

## 复合土工膜规格型号及分类

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 复合土工膜规格型号及分类                    |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司                    |
| 价格   | 5.40/平方                         |
| 规格参数 | 伸长率:60%<br>断裂强度:10KN<br>宽幅:1-6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号                 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355        |

## 产品详情

非织造复合土工膜材质说明：

复合用布有涤纶短纤无纺布，聚酯长丝无纺布，扁丝编织布。

复合用膜为高密度聚乙烯薄膜。

复合土工膜是一种防水防潮的复合土工材料。

复合类型分为：一布一膜，两布一膜。

一布一膜按照字面可解释为一层无纺布加一层薄膜。

两布一膜按照字面可解释为两层无纺布加一层薄膜。

两布一膜是土工布和防渗膜按照一定的厚薄比例而制成的，

材质：HDPE聚乙烯，涤纶短纤无纺布，聚酯长丝无纺布。

常用规格：0.30-1.0mm。

复合土工膜颜色分白色、黑色、绿色等。

复合土工膜规格：

- 1、宽度：幅宽窄1米,宽可达6米，宽度可以根据需求方要求生产。
- 2、长度：30m-100m可以根据需求方要求定做生产。
- 3、厚度：膜规格为0.3mm，0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.7mm,0.8mm。
- 4、单位面积质量：400g,500g，600g，700g，800g,900g,1200g

复合土工膜型号：

SN2/PE-150g/0.3mm/150g,

SN2/PE-200g/0.4mm/200g,

SN2/PE-250g/0.5mm/250g,

SN2/PE-300g/0.6mm/300g,