

康明斯6CT8.3长缸体批发 价美质优

产品名称	康明斯6CT8.3长缸体批发 价美质优
公司名称	湖北康硕工程机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	十堰经济技术开发区马路村张家湾22号（注册地址）
联系电话	13797834463

产品详情

康明斯6CT8.3长缸体批发 价美质优

康明斯6CT8.3

型式	直列六缸、水冷，四冲程
缸径×冲程（毫米）	114×135
排量（升）	8.3
进气方式	增压中冷
最大功率（马力/千瓦）	235/175
额定转速（转数）	1800

性能特点

超强动力，绿色环保

- 功率覆盖345-440马力，最大扭矩2080Nm
- 低速扭矩大，加速快，爬坡能力强
- 体小量轻，自重仅为940公斤

- 满足当今欧美严格的尾气排放标准

- 采用新型油底壳等设计，噪声大幅降低

燃油经济性好，油耗成本低

- 电控高压燃油系统，实现缸内柴油高压雾化和精确喷射，确保燃油充分燃烧

- 电控系统集成包括巡航控制和电子车速控制等100多种功能，确保发动机处于良好运行状态

结构紧凑，日常保养和维修成本低

- 高度集成化的模块设计，零件数减少30%，大大降低故障率

- 所有机型零部件互用性强、系列化程度高，修复方便

- 超长的滤清器、机油更换间隔，显著降低日常保养费用

- 平均大修里程逾100万公里

设计先进，性能可靠耐久

- 配备分体式铰接活塞，活塞由锻钢活塞头部和铸铝活塞裙部组成

- 选用中止式可更换缸套和整体式缸体、缸盖

- 采用高强度抗拉的锻钢曲轴，新型抗磨的轴承轴径和凸轮轴

专业配置，营造发动机卓越品质

- 燃油系统采用康明斯高压燃油系统，凸轮轴驱动，能够提供更高的喷射压力，具有更高的性价比

- 电控系统集成大容量CM876电子控制模块和INTERACT电控系统，具有100多种自动控制功能、显著提升发动机燃油经济性、动力性、操控性和环保性

- 滤清系统采用康明斯Fleetguard FS 1003滤清器，其10微米Stratapore滤纸多层过滤技术专为保护部件特别设计，滤清效率高达 98.7%

- 进排气系统选用康明斯Holset HX55 涡轮增压器，其废气旁通阀可根据需要自动调节气流，实现转速范围内的四级控制，适用于高额定功率发动机

- 制动系统可选用JACOBS发动机制动系统，它能够吸收85%的车辆惯性力，最大制动功率高达326马力，提高车辆安全性；驾驶者可以在较高档位下坡，提高运输效率；在下坡时可以不再向发动机供油，节油环保

产品全国联保