

实验室用冰箱FYL-YS-230L

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 实验室用冰箱FYL-YS-230L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务二部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 用途:恒温储存 适用范围:医院检验科手术室等 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门 |
| 联系电话 | 13601307851 |

产品详情

北京福意联（FU.YI.LIAN）尖端的控制技术：高精度电脑温度控制系统，铂电阻传感器；箱（柜）体内温度在2 ~48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定保护功能，防止随意调整运行参数；完善的报警系统（高温、低温、开门、系统故障），确保箱（柜）内物品存放安全；可选配温度记录仪、后备电池、警灯、电压补偿、远程通讯集中监控系统、EPS应急电源。

实验室用冰箱FYL-YS-230L产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

=====

【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595 × 695 × 1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【实验室用冰箱FYL-YS-230L功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、实验室用冰箱FYL-YS-230L采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。