## 实验室用冰箱FYL-YS-230L

| 产品名称 | 实验室用冰箱FYL-YS-230L                   |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务二部                      |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>用途:恒温储存<br>适用范围:医院检验科手术室等 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门                           |
| 联系电话 | 13601307851                         |

## 产品详情

北京福意联(FU.YI.LIAN)尖端的控制技术:高精度電脑温度控制系统,铂電阻传感器;箱(柜)体内温度在2~48 范围内自由设定;数码温度显示,运行状态一目了然;键盘锁定保护功能,防止随意调整运行参数;完善的报警系统(高温、低温、开门、系统故障),确保箱(柜)内物品存放安全;可选配温度记录仪、后备電池、警灯、電压补偿、远程通讯集中监控系统、EPS应急電源。

实验室用冰箱FYL-YS-230L产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48 (每度可调可控,根据您的要求设定需要的温度)

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595×570×865mm

\_\_\_\_\_\_

【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595×590×1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595×570×1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595×695×1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595×680×1805 mm

## 【实验室用冰箱FYL-YS-230L功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。
- 5、精准温感探头,自动显示箱体内温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、实验室用冰箱FYL-YS-230L采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快 ,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。