

氯丁胶乳防水砂浆双组份水利工程防水抗渗防腐砂浆

产品名称	氯丁胶乳防水砂浆双组份水利工程防水抗渗防腐砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	3200.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

氯丁胶乳砂浆的特点：

- 1.粘结力比普通水泥砂浆高3—4倍，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面，背水面，坡面，异型面防水防腐防潮。粘接力强，不会产生空鼓，抗裂，窜水等现象。
- 2.阳离子氯丁胶乳既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可无找平层，保护层，一日内能完工。工期短，综合造价低。
- 3.可在潮湿或干燥基面上施工，但基层不能有流水或积水
- 4.阳离子氯丁胶乳具有氯丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。
- 5.无毒，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，简单。

氯丁胶乳砂浆的使用范围：

- 1.地下室，水池，水塔，异形屋面，隧道，厕浴间，等部分的防水防腐。
- 2.饮水池，混凝土蓄水池的防水，水库大坝等地下工程及水利工程的防水防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。
- 3.地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。

4. 在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁，采用该产品防腐防水效果。

氯丁胶乳砂浆的性能指标：

JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》

检验项目		指标要求	检验结果
凝结时间，a	初凝/min	>45	55
	终凝/h	<12	11.5
抗渗压力，Mpa	7d	0.5	0.95
	28d	1.5	2.8
抗压强度/MPa	28d	24.0	32.5
抗折强度/MPa	8.0	8.4	
粘结强度/MPa	7d	1.0	1.3
	28d	1.2	1.5
吸水率%		4.0	3.2