

## FYL-YS-281L型恒温箱

产品名称	FYL-YS-281L型恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 用途:恒温储存 适用范围:医院检验科手术室等
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

## 产品详情

北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Appliance Co., Ltd. ) 主要采用双控温技术, 具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高等优点, 通过优选压缩机及热补偿技术, 精心设计的控温技术能有效使温度精准的控制2度以内, 在北方地区可进行自动热补偿。

FYL-YS-281L型恒温箱产品参数:

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【噪 音】42dB(a)

【功 率】120W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×570×865mm

【内尺寸】(宽×深×高): 508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

=====

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【电源】AC220V，50Hz

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

【产品型号】FYL-YS-4311L

【噪音】48dB(a)

【功率】200W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【外门锁扣】内嵌式双锁

#### FYL-YS-281L型恒温箱产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

- 4、箱体采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、FYL-YS-281L型恒温箱微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。