

BXK8050防爆防腐按钮控制箱

产品名称	BXK8050防爆防腐按钮控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：BXK8050防爆防腐按钮控制箱1.外壳采用玻璃纤维不饱和聚酯树脂压铸程序压铸成型，不锈钢外露紧固件；2.具有防水、防尘、防腐等性能；3.防爆防腐操作柱由按钮、开关、指示灯、电流表等组成多功能，由用户自由选择；4.内装防爆防腐元件5.立式或挂式安装，如有特殊要求可特制；6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

技术参数：BXK8050防爆防腐按钮控制箱1.防爆标志：Exed CT6 2.防护等级：IP65 3.防腐等级：WF24.使用类别：AC-3、AC-4 5.额定电压：220V/380V 6.额定电流：10A 7.电缆外径：12mm~17mm 8.进线口螺纹：G1” 9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V b:AC/DC48-100V c:DC220V d:AC200-380V 10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色 11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭：二常开：二常闭 12.防爆电流表精度及规格：1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A
注：接次级电流5A的外附电流互感器，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明；