

# 螺杆式制冷机SSAH坐地式弹簧减震垫

产品名称	螺杆式制冷机SSAH坐地式弹簧减震垫
公司名称	上海静语减震器有限公司
价格	470.00/台
规格参数	品牌:静语减震 型号:SSAH 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区马陆镇大宏村朱家桥
联系电话	13916215712

## 产品详情

弹簧减震器使用寿命到了后如何拆卸？大家都知道金属减震器的使用范围很广泛，用在各大设备中的减震器使用寿命到了需要更换，那你知道更换减震器需要哪些工具吗？拆装的过程你又有多了解呢？更换时一定要一个人操作才可以吗？首先我们先来看看更换减震器的工具有哪些，其次再来看看于前悬架减震器为例的拆装过程吧！

更换减震器的必要的工具：

- 1.棘轮套筒扳手.用梅花开口扳手也行.
- 2.加力套管，可用镀锌水管代替.
- 3.减震弹簧压缩工具.
- 4.随车工具.

下面进入全面的拆装过程(于前悬架减震器为例)：

减震器的安装:

能拆卸的情况下,安装难度将大大减少,但要注意如下几个方面:

注意防尘套的安装是在减震器伸缩挺杆的中心位置,

减震弹簧的上端盖是有固定卡口的,要对准卡口才能上紧螺母,

安装减震器要将缓冲块胶套套进减震器伸缩挺杆后,然后才能安装弹簧,返工是件非常麻烦的事情。

检查新购的减震器是否正常,当我们将新减震器金属卡扣松开时,挺杆将缓慢伸出,用手压进去一会又可以自然弹出,

在安装好减压弹簧后,再将减震器安装在悬架时,发现下平衡杆球头不能轻松安装,此时只要用撬棍往下压下平衡杆,就能轻松将球头螺丝插入减震器螺丝孔了。

将减震器所有的螺母、螺栓复位上紧后,再将轮胎安装回原位就大功造成了。

减震器更换注意事项:

1. 为保证减震器的一致性,减震器可以选择成对更换(前悬架、后悬架分别一对,同一品牌一致性要更好。
2. 更换减震器可以多购置防尘套、缓冲块胶套,防止卸装过程损坏或检查后发现零部件有风险。
3. 防尘罩的作用很大,它可以起到避免灰尘、泥土进入减震器里,延长减震器寿命作用!
4. 当减震器损坏之时,缓冲块胶套一般会被挤压损坏。
5. 减震器顶部的轴承要加润滑油(油脂),防水防尘罩要记得上到位,保证不破损。
6. 拆卸与安装都可一人完成。
7. 没有一定的装配技术请不要随便下手,有一定的难度,
8. 拆下减震器伸缩挺杆尾端螺母是特别的难点(必须用铁线扎紧弹簧上压盘),安装时比较容易。
9. 安装平衡杆球头(吊杆)时要用铁棍向下压.才能顺利安装。

减震器的更换注意事项一定要注意,也千万不要多个人更换,我们建议拆卸与安装只要一个人安装就可以,另外减震器的更换也有一定的难度,不要找没有经验的人进行操作!其次更换减震器的工具也要备好!我公司主要生产橡胶金属减震器,产品广泛应用于汽车、船舶、机械、航空、桥梁、地轨、能源、化工、军工等,需要购买,可以来厂考察!上海静语减震器公司网址[www.shjyjzq.com](http://www.shjyjzq.com)和[www.absorberjzq.com](http://www.absorberjzq.com)