

# SD型库底水泥散装机

产品名称	SD型库底水泥散装机
公司名称	潍坊鹏卓机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	卷扬机功率:0.8kw 收尘风量:20-40m <sup>3</sup> /min 重量kg:700
公司地址	临朐县东城街道东阳路4377号
联系电话	13280761838

## 产品详情

### 一、SD型库底水泥散装机概述：

水泥散装机是散装水泥的专用设备，SD型库底水泥散装机将水泥库与水泥散装运输工具相联接，通过一系列控制装置连锁动作，实现散装水泥的自动化或半自动化发货，根据卸料方式的不同可分为库底散装机和库侧散装机。

### 二、SD型库底水泥散装机组成及应用：

SD型库底水泥散装机安装于水泥料仓的底部，供汽车、火车及船舶的罐形容器装料。从上至下由手动螺旋闸门、下料阀、中间接管、散装机共四部分组成。手动螺旋闸门主要用于设备检修时关闭闸门与料仓隔断，正常使用时打开；下料阀用来控制散装机装车时的水泥落料状态；中间接管轴向尺寸可根据水泥厂总体设计情况按用户要求制做，以适应不同的水泥料仓高度空间；散装机为其主体设备，其下料头伸缩长度为1.6米，以适应不同车型的装车要求。

### 三、SD型库底水泥散装机工作原理：

水泥散装机工作时，水泥或类似物料通过固定的给料斗喂入散装机内，由于机壳采用了双面斜槽结构，左右两个下机壳与透气层构成了充气系统，给料斗与机壳之间，由上机壳上的压带从给料斗上通过并覆盖在机壳上，将给料斗与机壳密封，物料得以通过给料斗、机壳到达机壳中部的卸料口，由装载头内软管装入罐车，从罐车排出的含尘气体，通过装载头外软管并经斜槽上部的空间，从固定的给料斗上的收

尘口排入系统收尘器。