

花生油菜籽油厂一体化废水处理设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 花生油菜籽油厂一体化废水处理设备 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 19800.00/套 |
| 规格参数 | 型号:型号:JYK-WS-100 品牌:净益康水处理 产地:河南新乡卫辉市 |
| 公司地址 | 河南新乡 卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

治理酸碱废水一般原则是：(1)高浓度酸碱废水，应优先考虑回收利用，根据水质、水量和不同工艺要求，进行厂区或地区性调度，尽量重复使用；如重复使用有困难，或浓度偏低，水量较大，可采用浓缩的方法回收酸碱。(2)低浓度的酸碱废水，如酸洗槽的清洗水，碱洗槽的漂洗水，应进行中和处理。对于中和处理，应首先考虑以废治废的原则。如酸、碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸性废水，利用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时，可采用中和剂处理。污泥自降解和污泥水解可降低传统水处理系统的效率，但对膜生物反应系统却非常有益。常规的活性污泥法通常采用的是生物周期处于稳定期末尾至衰亡期初始时的活性污泥，而由于膜生物反应器中的高污泥浓度，微生物的总量非常大，在消耗水中有机污染物的同时，还有许多的微生物处于“饥饿”状态，因此相当一部分处于衰亡期的微生物依靠自身的内源呼吸进行代谢分解，在保持出水污染物低浓度的同时，消耗了污泥生长过程中的剩余量。

污水处理设备 溶气气浮 一、射流气浮装置 概述 压力溶气和射流溶气气浮净水法是近年来国内在污水处理上使用较广泛的一种方法。经实践证明，它具有占地面积小，投资省，上马快，处理效果好，能耗低，操作方便等优点。