

GD80掘进工作面隔爆水袋

产品名称	GD80掘进工作面隔爆水袋
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GD 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

GD80掘进工作面隔爆水袋应变片拉伸时,电阻增大,形变式传感器电压升高,目前,隔爆水袋安置后,需要人工定期检查、注水,这大了矿井作的工作量,同时存在诸多安全隐患,本实用新型的有益效果是:该煤矿顶板水槽自动导水隔爆水袋,利用巷道的倾斜角度,通过顶底板过渡水槽可以把底板水槽里的水引致顶板水槽。GD80掘进工作面隔爆水袋水袋体上有水孔,水孔上连接水管,辅助隔爆袋棚的设置地点为:采煤口的进风、回风巷道,采煤区内的煤和半煤岩掘进巷道。

单片机中预先设定临界电压,当电压信号超出临界电压,单片机控制电磁阀进行注水,从而实现自动注水及功能,所述挂环上分别转动连接有挂钩,相邻两个水平横杆的端部分别固定连接有竖直固定杆,所述竖直固定杆与水平横杆之间连接有紧固金属丝,所述竖直固定杆与水平横杆的连接处设有与水平横杆匹配的卡槽,所述水平横杆卡在卡槽内,位于两个竖直固定杆之间的水平横杆侧壁上分别设有多个插槽,相对两个插槽之间固定连接有竖直连接杆,所述竖直连接杆的两端分别设有插块,所述插块插接在插槽内,所述插块上设有螺孔,位于螺孔正上方的水平横杆上设有安装孔,对应位置的安装孔与螺孔之间通过螺钉固定连接,本发明的目的是为了解决现有技术中存在悬挂架安装隔爆水袋不便的缺点,而提出的一种自动供水隔爆水袋悬挂架。矿用隔爆水袋产品介绍

一、隔爆水袋型号规格:GD/20L、GD/30L、GD/40L、GD/60L、GD/80L

二、GD隔爆水袋特点:

图中:顶板、支撑架、底座、连接板、伸缩装置、水平横杆、连接耳、第二连接耳、挂环、挂钩、竖直固定杆、限位板、卡槽I、竖直连接杆、插块、螺孔、插槽、安装孔、紧固金属丝,如图I所示,销轴与吊挂扣的顶部连接,连杆连接于吊挂扣的中部,吊挂扣的口端朝向吊挂梁后端,如图所示,相邻第三连接管之间的连接管和第二连接管上分别均匀排列四个挂钩。隔爆水袋材质为塑料涂覆布具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能,隔爆水袋,隔爆水槽是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品,规格齐全。

三、矿用隔爆水袋用途:

用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘的传播；制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

GD80掘进工作面隔爆水袋图中，1水袋体，吊挂扣，吊挂梁，转盘，转板，连杆，弹簧，固定板，固定块，销轴，水孔，水管，图为本发明提出的一种自动供水隔爆水袋悬挂架的竖直固定杆结构示意图，利用巷道的倾斜角度，通过顶底板过渡水槽可以把底板水槽里的水引致顶板水槽，然后通过导水装置将顶板水槽内的水自动导入隔爆水袋。GD80掘进工作面隔爆水袋作为安全设施，隔爆设施广泛使用于矿井主要运输大巷、回风大巷，采区工作面进风、回风巷道，采区内的煤、半煤岩巷掘进工作面等地点，多个伸缩装置的输出端分别设有连接耳，多个水平横杆相互平行设置，所述水平横杆的上端对称设有两个第二连接耳，所述第二连接耳与连接耳活动连接，所述水平横杆下端均匀的设有多个挂环，所述挂环上分别转动连接有挂钩，相邻两个水平横杆的端部分别固定连接有竖直固定杆，所述竖直固定杆与水平横杆之间连接有紧固金属丝，所述竖直固定杆与水平横杆的连接处设有与水平横杆匹配的卡槽，所述水平横杆卡在卡槽内，位于两个竖直固定杆之间的水平横杆侧壁上分别设有多个插槽，相对两个插槽之间固定连接有一根竖直连接杆，所述竖直连接杆的两端分别设有插块，所述插块插接在插槽内，所述插块上设有螺孔，位于螺孔正上方的水平横杆上设有安装孔，对应位置的安装孔与螺孔之间通过螺钉固定连接，挂钩与贯通孔的连接方式为焊接。