

医疗洁净板的墙面系统

产品名称	医疗洁净板的墙面系统
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 颜色:全色 规格:1220*2440*6
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

医疗洁净板的墙体直粘系统工艺流程分为七步。

1. 底层的确认和清扫：底层要充分的干燥，应该除去表面的垃圾和灰尘，如果若是底层不平整，可以使用石膏板或者阻燃板打底。
2. 划线，定位：应该按照装饰板的尺寸，形状进行底层的划线，定位。
3. 找平：墙面要是不平整时，可以用硅酸钙板，阻燃板或者石膏板作为基准筋，宽约20cm，水平间距控制在40cm左右，如果基层墙面平整则不用打底。
4. 打胶：在板材背面垂直方向做结构胶粘团，直径 5cm,结构胶粘团横向间距应 40cm,竖向间距 20cm,结构胶粘团医疗洁净板上下边缘10cm.
5. 粘贴上墙：等到静置7-10分钟后，要仔细对准位置贴合，用力按压，皮榔头轻敲使其牢固，贴面墙上确保板材无倾斜，接着用手压实，使结构胶粘贴牢靠。
6. 压合：必要时可以在结构胶粘团未风干前用支撑固定医疗洁净板。
7. 撕膜：等到结构胶完全干透粘贴牢靠，撕去外包装膜。