

# DOWSIL SE 9186 Sealant

产品名称	DOWSIL SE 9186 Sealant
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	道康宁:SE 9186
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

### 一、DOWSIL SE 9186 Sealant

DOWSIL SE 9186 Sealant 透明 透明；单组分，无需混合；室温湿气固化，无需烘炉；无溶剂，无需通风；表干时间短，可以提高在线处理速度；固化还可以通过加热进行加速；中等粘度，涂敷之后可以流动/填充/自流平；延伸率高，可缓冲振动/机械冲击，降低应力；精炼型低挥发性，降低了可能对周围部件产生影响的挥发物。

\*DOWSIL SE 9186 Sealant这些数值属于典型属性，并不适用于制定规范。

### 二、典型属性：

产品使用特性 -> 补充零件 -> 单组分

一般特性 -> 不含溶剂

自流平

DOWSIL SE 9186 Sealant的颜色是透明和白色。

可流动

室温固化 - 小时 24 小时 to 72 小时

拉伸强度 = 335 磅/平方英寸

温度范围 -45 摄氏度 to 200 摄氏度

硬度 - A = 19 邵氏硬度 A

绝缘强度 = 575 伏/密耳

绝缘率(1MHz) = 2.7

表干时间=9分钟

延长 = 555 %

三、特性：

体积电阻系数 =  $6e+015$  ohm-centimeters

Viscosity = 66100 mPa.s

剪切 = 200 磅/平方英寸

粘接性 -> 与塑料的粘接性

粘接性 -> 与金属的粘接性

粘接性 -> 与陶瓷的粘接性

粘接性 -> 无底漆粘接性

相容性 -> 塑料

相容性 -> 陶瓷

四、认证：

欧洲 -> WEEE/ROHS Compatible

1、单组分粘合剂/密封胶，脱醇固化

2、适合于电子元器件的密封和粘接

3、流动、快速表干、精炼型