

三菱FX3U-2HC 三菱PLC高速计数器块

产品名称	三菱FX3U-2HC 三菱PLC高速计数器块
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:FX3U-2HC 产地:上海
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

产品详情

FX3U-2HC参

数说明：2通道高速计数器

块、1相1输入/1相2输入/2相、DC5V/DC12V/DC24V三菱PLC

高速计数器块FX3U-2HC产品参数/规格详细说明：输入通道数：2ch

输入形式:集电极开路，差分线路驱动器(差动线路驱动器输出型编码器被连接到5V端子)

输入电压：DC5V/DC12V/DC24V可选 响应频率：1相1输入/1相2输入时200kHz以下、2相输入200kHz以下(1倍增)/100kHz以下(2倍增)/50kHz以下(4倍增) 计数范围：

32位：-2,147,483,648~+2,147,483,647 16位：0~65,535(BFM#3, #2, #43, 上限被指定#42)

计数模式 自动升级/下降(但是，1相1输入的计数器，根据下面的指令计数方向决定)。

[H/W提高.下跌]A相输入终端的ON/OFF/上提高下跌倒计时。

[S/W提高.下跌]BFM#1, #41的现在值(K0/K1)提高/下跌倒计时。一致出力(比较)：计数器的现在值相比设定值一致的时候比较输出30 μs内套(ON)被复位指令，在100 μs以内(关闭)被清除

输入形式：开路集电极输出2点各DC5V~24V 0.5A

表示(LED)： A, B, DIS, PRE, YH1, YH2, POWER, UP, DOWN 输入输出点用点数：8点

适用系列：FX5U, FX5UC, FX3U(V2.20以上), FX3UC(V2.20以上) FX5U时必用FX5-CNV-BUS

FX5UC时必用FX5-CNV-BUS或FX5-CNV-BUSC FX3UC时必用FX2NC-CNV-IF或FX3UC-1PS-5V

电源：DC5V 245mA(单元内部供电) 外形尺寸：90(H)*55(W)*87(D)[mm] 重量：0.2kg