

# 三菱FX5-32ER/DS扩展模块 FX5系列16入16点继电器输出DC电源

产品名称	三菱FX5-32ER/DS扩展模块 FX5系列16入16点继电器输出DC电源
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:FX5-32ER/DS 产地:上海
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

## 产品详情

三菱FX5扩展模块FX5-32ER/DS产品规格说明 [电源规格] .额定电压：DC24V  
.电压允许范围：DC16.8~28.8V .允许瞬时停电时间：5ms以下 .电源保险丝：250V 3.15A  
.冲击电流：最大50A 0.5ms以下/DC24V .消耗电力：25W .DC24V服务电源容量：310mA  
.DC5V电源容量：965mA [输入规格] .输入点数：16点 .输入连接方式：可拆卸端子块(M3螺丝)  
.输入类型：源/漏型 .输入信号电压：DC24V +20%，-15% .输入信号电流：4mA/DC24V  
.输入阻抗：5.6k .输入敏感电流：ON时3.0mA以上、OFF时1.5mA以下  
.输入响应时间：ON时50 μs以下、OFF时150 μs以下 .输入信号形式：无电压接点输入(NPN/PNP)  
.回路绝缘：光电耦合器绝缘 .输入动作表示：输入ON时LED灯亮 [输出规格] .点数：16点  
.连接方式：可拆卸端子块(M3螺丝) .类型：继电器 .外部电源：DC30V以下 AC240V以下  
.回路绝缘：机械绝缘 .动作表示：输出ON时LED灯亮 .大负荷：2A/1点 .小负荷：DC5V  
2mA(参考值) .响应时间：OFF->ON、ON->OFF约10ms [其它规格] .适用CPU单元：FX5U  
CPU单元,FX5UC CPU单元 .外形尺寸W\*H\*D：150\*87\*90mm  
.重量：约0.65kgFX5-32ER/DS,FX5-32ER/DS价格,FX5-32ER-DS