

# PP 韩国乐天化学 SFC-750R 高透明/耐低温/水解性/薄膜级

产品名称	PP 韩国乐天化学 SFC-750R 高透明/耐低温/水解性/薄膜级
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SFC-750R/乐天化学

用途：薄膜级

特性备注：透明度、光滑度、低温热密封

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:0.9 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:10 拉伸强度:23 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:785 MPa 硬度:82 维卡软化点:120 热变形温度:70

生产厂商：韩国乐天化学株式会社 [查看报价]

## SFC-750R

PP | 聚丙烯#百折胶|软胶乐天化学

规格级别：耐低温,透明

产品用途：常规 CPP 薄膜的热密封层

备注说明：透明度、光滑度、低温热密封

SFC-750R 物性表

基本性能测试值单位测试方法

密度	0.9
相对伸长率	230
断裂伸长率	>500
弯曲模量	8000
洛氏硬度	82
IZOD冲击强度	
(23 )	10.0
(-10 )	2.8
热变形温度	120
热变形温度 (4.6kg/cm)	70