

注射水储罐纯化水储罐

产品名称	注射水储罐纯化水储罐
公司名称	安徽祥派机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市宿马园区楚江大道与泗州路交叉口
联系电话	0557-2668089 18155701682

产品详情

注射水储罐纯化水储罐

注射水储罐概述

注射用水指符合中国药典注射用水项下规定的水。注射用水为蒸馏水或去离子经蒸馏所得的水，故又称重蒸馏水。为了有效控制微生物污染且同时控制细菌内毒素的水平，纯化水、注射用水系统的设计和制造出现了两大特点：一是在系统中越来越多地采用消毒/灭菌设施；二是管路分配系统从传统的送水管路演变为循环管路。因此注射水储罐要求无毒、耐腐蚀，能在线清洗、灭菌。注射用水储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。注射用水的贮存可采用80℃以上保温、70℃以上保温循环或4℃以下存放。因此注射水储罐是带保温的储罐，是双层的。

二、注射水罐特点

- 1、罐体采用卫生无菌级设计，各管口采用拉延处理形成圆滑过渡，避免直接承插焊造成的清洗死角，保证生产过程的可靠性、稳定性。内罐体表面镜面抛光处理(粗糙度Ra 0.4 μm)；外表面采用镜面板或磨砂板，卫生美观。
- 2、工艺接口均采用ISO标准快装卡盘式接口，卫生无死角，拆卸方便，配置防腐垫片。保证使用寿命。
- 3、具有在线清洗（CIP）及在线灭菌（SIP）功能，符合GMP标准。
- 4、内表面处理成镜面，外表面亚光面或上下封头镜面直筒部亚光处理，易清洗，不留死角。
- 5、可根据需要选配温度显示控制系统及液位显示系统。对自动程度要求高的可配备带远程输出控制功能的，对常规操作观察的，采用就地显示及手动控制。
- 8、管口采用拉伸翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，保证生产过程的可靠性、稳定性、符合GMP的要求。

9、由于注射水的保存条件要求保温，因此注射水罐带保温层，可保温恒温。

安徽祥派机械制造有限公司位于安徽宿州宿马园区泗州路与楚江大道交叉口路西

网址www.ahxpjx.com www.xiangpaijixie.com QQ3318491613 电话18895762211