

# PP 韩国乐天化学 J-570S 高光泽/高流动/透明级/通用级

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PP 韩国乐天化学 J-570S<br>高光泽/高流动/透明级/通用级 |
| 公司名称 | 上海远能工程塑料有限公司                        |
| 价格   | 10.00/10                            |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室               |
| 联系电话 | 15250233253                         |

## 产品详情

### 产品参数

| 性能项目 |            | 试验条件[状态]     | 测试方法        | 测试数据  | 数据单位     |
|------|------------|--------------|-------------|-------|----------|
| 基本性能 | 熔体流动速率     | 230 , 2.16kg | ASTM D-1238 | 2.0   | g/10min  |
|      | 密度         | 23           | ASTM D-792  | 0.9   | g/cm3    |
| 机械性能 | 拉伸强度       |              | ASTM D-638  | 300   | kg/cm2   |
|      | 断裂伸长率      |              | ASTM D-638  | >500  | %        |
|      | 弯曲模量       |              | ASTM D-790  | 10500 | kg/cm2   |
|      | IZOD缺口冲击强度 | 23           | ASTM D-256  | 5     | kg/cm.cm |
|      | 洛氏硬度       |              | ASTM D-785  | 86    | R scale  |
| 热性能  | 熔点         |              | DSC         | 148   |          |
|      | 维卡软化点      |              | ASTM D-1525 | 136   |          |
|      | 热变形温度      |              | ASTM D-648  | 88    |          |