枪弹库防爆门 弹药库门价格

产品名称	枪弹库防爆门 弹药库门价格
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

部队武器库防护门 枪库门:

- (1) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。
- (2)门框采用不少于4mm的无缝钢管型材,门扇面板采用2mm钢板。钢板厂家要求:宝钢、安钢、武钢 等优质钢板。
- (3)每扇门铰链数量应不少于2个。
- (4)为双扇平开门,其中一扇应在内侧设置固定门闩,门闩应为钢质结构,截面积不小于49Omm;在门的上边和下边均起固定作用,有效伸出长度不小于3Omm;在单人使用普通工具或电动工具对门实施破坏时,不应产生影响门正常开启的移位、变形;操作只能在门内侧进行。
- (5)门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理,底漆刷防锈漆3遍以上。
- (6) 表层油漆采用灰色油漆,要求粉刷美观、均匀、平整,不得有流坠现象。
- (7)安装应牢固,在单人使用长1.5m撬棍作用下,锁具不应打开或产生影响正常开启的位移、变形。
- (8)锁具为暗梁锁或机械密码锁,安装应固定牢固可靠,在门被锁闭后,门的整体抗破坏能力应不小于 15min的要求;使用螺栓固定时,螺栓数量不应少于4个。

枪弹库门技术要求:

执行标准: GB17565-2007、GA1016-2012甲级防盗安全门

- 1、门框材料采用3mm的优质镀锌钢板,门扇正面板材料采用4.0mm的优质镀锌钢板,门扇内面板4.0mm ,门扇钢骨架采用2.0mm的井字骨架,门框厚度为150mm,门扇厚度为80mm,锁具安装部位有4mm的钢板 ,门扇背面设置一个锁体检修口。
- 2、门扇锁具采用一把电控锁,两把分体长杆机械钥匙锁,(必须是分离式机械锁),三锁联动控制。
- 3、铰链采用2支特种防爆专用铰链。
- 4、采用180mm的可拆手轮开启。
- 5、门扇宽度1000*2000(根据门扇尺寸加工门框,门框下框也是一个台阶)
- 6、按照兵器宝防护门的做法一样(带有天地插销)两把分离式机械钥匙锁(GA/T73-2015标准)、一把电控锁。
- 7、颜色:浅灰色,军绿色。