

不发火细石混凝土厂家防静电不发火砂浆与不发火细石混凝土区别

产品名称	不发火细石混凝土厂家防静电不发火砂浆与不发火细石混凝土区别
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

卓能达建筑科技有限公司-贵阳，有者山国之都的称号，上有天堂，下有苏杭，气候宜人贵贵阳。公司主要生产和销售各类型防水防腐砂浆、环氧砂浆、各种防腐防火材料、修补砂浆、不发火砂浆、防辐射砂浆、混凝土防护和美化材料、界面处理材料、土壤固化剂、植筋胶、粘钢胶、碳纤维布及其胶黏剂等一系列建材。重大义，勇承担，敢争先，乐奉献一直是我们公司秉承着。具体详情咨询王经理。

不发火耐磨地坪施工方案: 不发火砂浆(防爆防摩擦起火花)

1、抹光面放样 依建筑物结构基准墨线（如墙面 + 1250px线），用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度，设置水平高程标记，并认真复核，控制凹凸偏差在3-5mm以内。

2、混凝土浇筑

（1）混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态。为减少泌水，应控制水灰比和坍落度，商品混凝土利用溜槽配合人工卸料，不宜采用泵送。

（2）混凝土尽可能一次浇筑至标高，局部未达到标高处利用混凝土料补齐并振捣，严禁使用砂浆修补。使用平板振捣器振捣，并用特制的钢滚筒多次反复滚压，柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3 mm厚。

（3）混凝土浇筑完毕，采用橡皮管或真空设备除泌水去，重复两次以上后开始耐磨材料施工。耐磨材料施工前，中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入，后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。

不发火砂浆适应范围 不发火砂浆(防爆防摩擦起火花)不发火耐磨地坪应用范围：轻工业厂房，机械摩擦车间，电子精密仪器仪表车间，油品制造及储，蓄库，气体制造车间，高压变电间，仓库物流，易燃货

物堆放区，实验室，产品特点，增强混凝土地面的耐磨性和强度。 ，地坪摩擦不产生火花。 ，高密度、不起尘，预包装产品不需要掺加其他材料，与新浇砼表面整体结合，施工工期短，持久、密实的表面永不褪色，可抵抗油脂，易清洁，非金属骨料潮湿环境不锈蚀，地表经连续使用后可增加光滑度，易燃易爆品生产车间和储放仓库。