

水质在线自动监测系统方案水质在线监测系统报价溶解氧PH值参数

产品名称	水质在线自动监测系统方案水质在线监测系统报价溶解氧PH值参数
公司名称	深圳市猫头鹰智慧科技有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	品牌:OWL-SAMRT 型号:OWL-SMART-w1 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道新田社区新塘路荔园卓成楼688
联系电话	18123708204

产品详情

二、产品简介

养殖环境监测系统属于OWL-SMART物联网环境监测系统产品，是由深圳市猫头鹰智慧科技有限公司自主研发，综合软硬件一体化物联网解决方案；是基于环境网格化监测系统的一套实时在线监控，数据24小时全天候实时，接收、保存，下载、图表显示、智能分析、智能告警提醒(支持5路，短信，电话，微信)、联动控制（增氧机、投料机）等功能。无需安装软件，通过浏览器即可登录管理。具有HJ/T212-2017、工控协议等数据协议覆盖全，系统集成度高，功能丰富，工具集众多，安全可靠和开放兼容性好等特点，具备高可定制性，亚硝酸盐监测实现了前端设备“云端管理，自动报警，远程查看”的物联网管理。

三、平台系统架构

OWL-SMART物联网监测系统架构 基于物联网理念，并结合了“多端显示”的思想，监测硬件设备作为前端，24小时不停电监测现场环境数据，并通过wifi,网口，gprs/4G /NB-iot/zigBee等数据链路往云平台上传数据（默认采用4G上传，客户要求除外）；云平台24小时全天候实时，接收、保存，下载、图表显示、智能分析、智能告警提醒(支持5路，短信，电话，微信)，用户可以可以通过微信公众号端，电脑端，大液晶电视屏都可以直观查看实时数据，历史数据，数据变化趋势，规律等。

四、水质分析仪类型：

1. 固定立杆式

2. 漂浮式

一、在线水质检测仪器技术参数

1. 溶解氧监测

测量范围	0 ~ 20.00 mg/L，量程自动切换；0 ~ 60
分辨率	0.01mg/L,0.1
精度	± 0.5%FS，± 0.3
自动温度补偿	0 ~ 60
通讯接口	485 通讯接口，标准MODBU 通讯协议
信号输出	光电耦合器隔离保护 4 ~ 20mA 信号输出，模拟电压输出

工作条件	环境温度为 0 ~ 60 ,相对湿度 90%
输出负载	负载 < 300 (4-20mA)
工作电压	直流 24V 戒直流 12V 戒直流 5V (约定)
线缆长度	标配线缆长度 2 米 , 延长 20 元/米

2. PH值监测

测量范围	0 ~ 14pH		
分辨率	0.01pH		
准确度	± 0.1pH		
供电	12—24V	输出	RS485信号
		3. 水温	

更多参数咨询我们