

NFJ防静电不发火砂浆的具体用量不发火细石混凝土用量

产品名称	NFJ防静电不发火砂浆的具体用量不发火细石混凝土用量
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

不发火砂浆一般建议抹1-2公分左右，用量的话1公分是22公斤的用量。具体根据工程的厚度和面积。

不发火砂浆性能指标

SJ/T10694-2006 《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

GB50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》

检验项目

检验结果

点对点电阻

$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{10}$

1.05×10^7

		3.71 × 10 ⁷
		体积电阻
		1 × 10 ⁵ ~
		4.06 × 10 ⁷
		3.39 × 10 ⁷
		4.11 × 10 ⁷
		不发火性
		在试验中

卓能达建筑科技有限公司，公司是引进新技术，与多家科研单位密切合作，从事新型环保建材研发、制造、销售、服务和地坪施工于一体的高新技术企业。本公司致力于两大类即特种建材类(高强无收缩灌浆料、工程加固、抢修料、钢结构与基础的二次灌浆、建筑结构胶、桥梁专用加固等)、地坪类(环氧地坪、艺术地坪、透水地坪、密封固化地坪等) 详情咨询王经理

不发火砂浆施工工艺

- 1、在原材料加工过程中，须防止其它石种及杂质引入。
- 2、施工期间应进行一次吸铁检查。
- 3、严格控制材料的配合比，搅拌应均匀一致，颜色一致。
- 4、其它按常规混凝土施工及保养。

不发火砂浆包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。