

PA673G45HSL

产品名称	PA673G45HSL
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:73G45HSL 性能:加45%玻纤PA6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应PA673G45HSL 加45%玻纤PA6

PA6叙述

PA6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物，可自由着色，韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温，耐细菌、能慢燃，离火慢熄，有滴落、起泡现象，成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。PA6是吸水率高的PA，尺寸稳定性差，并影响电性能（击穿电压）。PA6高使用温度可达180℃，加抗冲改性剂后会降至160℃，用15%-50%玻纤增强，可提高至190℃，无机填充PA能提高其热变形温度。

优点：

1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优，2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优；3.低温特性佳 具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

主要特性/PA6尼龙

机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

应用领域/PA6尼龙

广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坯料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备等。

Novamid 日本三菱系列：

现货供应PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高

现货供应PA6 日本三菱1010C2, 1010N2 注塑级 阻燃V-O

现货供应PA6 日本三菱 ST220 耐冲击

现货供应PA6 日本三菱 1015G30 GF30%

现货供应PA6 日本三菱 1013G20、1013G30 注塑 光纤强化 耐热老化

TORAY日本东丽系列：

现货供应PA6 日本东丽 CM1013、CM1017尼龙-6未强化

现货供应PA6 日本东丽 CM1014 V0阻燃不含卤

现货供应PA6 日本东丽 CM1016G-15玻纤增强15%、CM1016G-30玻纤增强30%

现货供应PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化 高流动

现货供应PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化

现货供应PA6 日本东丽 CM1001G-15玻纤增强15%防火级

D-BASF德国巴斯夫Ultramid：

现货供应PA6 德国巴斯夫 B3K、B3S、B3U、B3M6尼龙纯树脂

现货供应PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 玻纤增强30%

现货供应PA6 德国巴斯夫 B3EG3玻纤增强15%

现货供应PA6 德国巴斯夫B3EG2、B3EG3、B3EG5、B3EG6、B3EG7加纤防火级

现货供应PA6 德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、B3ZG7、B3ZG8热稳定级，玻纤增强级

现货供应PA6 德国巴斯夫 B3WG3、B3WG5、B3WG6、B3WG7、B3WG10玻纤增强级

现货供应PA6德国巴斯夫：B3UG4、B3W2G6 HB、B3G8、B3GK24无卤，阻燃。耐油性能

现货供应PA6德国巴斯夫B3G6HS、B3G7HS、B3G3、B3G6、B35EG3、B35G3

(B3GM35矿物增强GF25%、B3UGM210 B3UG4 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK)

UBE Nylon日本宇部系列：

现货供应PA6日本宇部1013B 尼龙注塑级

现货供应PA6日本宇部1030B 挤出级.高粘度

现货供应PA6日本宇部1015GC6玻纤增强30%

现货供应PA6 荷兰DSM K224-G6 加纤30%

现货供应PA6 瑞士EMS PV-5HH、BG-25 HM、

现货供应PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 BK、EMS BGZ-30/2 BK