

不锈钢水箱设备

产品名称	不锈钢水箱设备
公司名称	深圳市信力坚环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园北区朗山二路8号豪威大厦B区402
联系电话	86-075521536508 13246875720

产品详情

不锈钢水箱在不同的行业里、不同的用途中有多种不同的名称：组合式水箱、组合拼装水箱、方形水箱、拼装水箱、焊制水箱、定制水箱、异形水箱、装配式水箱、圆柱形水箱、园水箱、立式水箱、卧式水箱、高位水箱、低位水箱、生活水箱、消防水箱、工程水箱、保温水箱、冷水箱、热水箱、膨胀水箱、循环水箱、软化水箱、冷却水箱、回水箱、水池、水罐、水塔、供水设备、储水设备、给水设备等等。

不锈钢水箱

是为建筑工程高层住宅供水系统、消防工程、环保工程、暖通工程、热水工程、水处理工程、空调制冷工程及机电安装工程配套的专用供贮水设备。该产品采用性能优异的：304-2B、316L、444等不锈钢板材制作而成。新概念设计，在生产过程中采用数控冲压技术成型，制成凸面模板，根据客户尺寸要求所需要的模块灵活组合，再进行现场拼装焊接来完成。

一、产品特点

- 1、款式新颖、美观大方 由单元矩形成型薄板或凹凸任意拼装焊接而成，从1吨—1200吨各种规格均可制作，同时在特殊情况下，可根据现场具体情况组成异形水箱。该水箱线条流畅，美观大方。
- 2、选材优异、经久耐用
- 优质不锈钢板材，耐腐蚀性强、不易生锈，抗震、抗裂性能好，产品使用寿命长。
- 3、结构合理、安装简便 高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体增加了6倍的强度，并且受力均匀。水箱由单元举行的薄板和凹凸板拼装焊接而成。安装简便、便于运输、无需大型吊

装设备、不同容积均可现场安装。4、卫生安全、清洗方便 水箱各项卫生指标均符合国家行业标准、通过卫生检验检疫。水箱顶部配有检查、清洗用人孔及透气防虫过滤装置，加上优质不锈钢板材不易生锈、不滋生藻类，可确保水源不受二次污染。5、价格便宜、用途广泛 不锈钢水箱价格与玻璃钢水箱价格相近，并随容积的增加而降低。特大水箱的价格与水泥水箱价格相近，并可作为永久储液容器。水箱可广泛用于各类工业、民用建筑给水、暖通、制冷，消防系统；食品、饮料、造酒、水处理行业；医药、石油、化工、锅炉、保温等多种行业的储水设施。

二、安装说明 1、水箱基础要求

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。砼基础平面高低差 $<5\text{mm}$ 。2、水箱的安装，施工和验收专业焊工现场氩弧焊接；施工现场有标准电源；水箱四周有 500mm 的检修空间。

水箱完工注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。3、水箱配置及配套附件 我公司水箱供货范围箱体、人孔、爬梯、短管及单片法兰（进口、出口、排污、溢流共四个）。同时还可以根据用户的要求提供其他配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。

三、使用与维护

1、水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水（消防用水）。不能存储有气压的液体，不能盛装含酸、碱、咸性的液体及化工原料，如用户确需承压可选用厚板制做，需盛装酸、碱、咸性液体可订制“316L”不锈钢工业用板材制做。

2、水箱配管时，不可向进水口施加过大的负荷；不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时应设置管道支撑；对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

3、水箱在使用过程中，不得在水箱顶部放置其他笨重物品或设备，不要用硬物随意敲打或图画水箱表面及管件，水箱的溢水口有进、排气作用，不可堵塞。用户在使用过程中，应经常观察水箱内、外部主件及配件使用情况，有问题及时向厂家反映。

4、圆水箱要轻搬轻放，箱身如有碰伤、划痕会出现水锈。应采用柔软的布料擦拭后上蜡即可。水箱安装时脚架须放在平整牢固的地方，并用螺丝或水泥固定，靠近墙安装，需另设防护网，以防脚架锈蚀或大风导致意外，水箱脚架需定期检修，发现锈蚀需重新进行防锈处理，严重的需及时更换。

5、水箱如在屋顶，使用方必须安装防雷设施。同时，水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，另外，不锈钢水箱一般每年需要清洗、保养两次（建议在水箱内部装净水设备），以保持水箱内的清洁，保护水箱。