

SATO总代 SG112-ex超宽幅A4标签打印机

产品名称	SATO总代 SG112-ex超宽幅A4标签打印机
公司名称	成都青稞伟业电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本佐藤/SATO 型号:SG112-ex 产地:日本
公司地址	成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号（注册地址）
联系电话	13438103860

产品详情

SG112-ex

打印参数

打印方式：热敏和热转印

打印分辨率：305 dpi (12 dots/mm)

操作模式

标准模式：连续，撕纸

切刀模式：连续，撕纸，切刀，切刀&打印

传感：启用/禁用

最大打印范围：宽/长,mm(inch)；266.7 mm (10,5") / 420 mm (16.5")

耗材校准：居中

打印速度：75, 100, 125, 150 mm/sec (3, 4, 5, 6inches/sec) 默认4inches/sec

耗材参数；建议使用SATO纯正耗材

传感器类型：间隙感应（穿透模式）/黑标感应（反射模式）

耗材厚度(标签+底纸)

切刀 (仅切刀式样) : 80 - 210 μ m (0.08 - 0.21mm)

送纸 : 80 - 270 μ m (0.08 - 0.27mm) 自动送纸模式 : 耗材厚度需 0.12mm (120 μ m)

碳带

宽:145 ~ 273mm (5.7" to 10.7")

长:300m(最大)

卷芯直径: 33.6 \pm 0.4 mm

卷绕方向:内卷

耗材

连续:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长30 ~ 420 mm (包含底纸 33 ~ 423 mm) / 1.2" ~ 16.5" (包含底纸 1.2" ~ 16.6")

撕纸:

宽128 ~ 297 mm (包含底纸 131 ~ 300 mm) / 5.0" ~ 11.7" (包含底纸 5.2" ~ 11.8")

长40 ~ 420 mm (包含底纸 43 ~ 423 mm) / 1.6" ~ 16.5" (包含底纸 1.7" ~ 16.7")

托盘 (仅切刀式样):

长40 ~ 117 mm (包含底纸 43 ~ 120 mm) / 1.6" ~ 4.6" (包含底纸 1.7" ~ 4.7")

切刀 (仅切刀式样) :

字体/字符

条码 : UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked , *GS1 DataBar之前叫RSS., Intelligent Mail barcode (IMB)

二维码 : QR Code (包括Micro QR) PDF417 (包括MicroPDF) MAXIcode(Ver.3.0) GS1 DataMatrix(ECC200 Ver.2.0)

电气规格 (接口)

接口 : USB:2.0高速 Type B , LAN:10BASE-T/100BASE-TX 自动交换协议 TCP/IP : LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTP, IPv4 / IPv6, RS-232C:DSUB 9针,IEEE1284:Amphenol 36针,EXT:Amphenol 14针,SD 卡槽:1卡槽,USB Type

A:2.0高速 type A

内存：

(Flash ROM):标准存储容量 40 MB 用户区域 4.5 MB

(SDRAM):标准存储容量 64 MB (接受缓存, 编辑缓存)

CPU：32位RISC-CPU 250MHz

软件：标签编辑 Windows Driver: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012,

Windows Server 2012R2 (仅限64bit), Windows Server 2008R2 (仅限64bit), Windows Server 2008. NiceLabel, Bartender

LCD规格：图形式LCD (横向128 dots x 纵向64 dots) , 背光源 (白色/橙色可变换),显示语言: 英文, 简体中文, 日文

LED规格：电源(绿/橙), 在线(绿), 状态(绿/红), 标签(红), 碳带(红)

传感器：打印头开启传感器, 碳带用尽传感器, 切刀盖子传感器

运行特征

电源：输入电压/频率：AC100V-240V ± 10% ; 50/60 Hz

外形尺寸：W 475mm X D313.4mm X H 319.2mm;515.5mm：开启上盖；164mm：出纸区域；85.1mm：托盘（仅限切刀式样）

重量：

标准式样 约20.0Kg/44.1lbs（不包含碳带及标签）

切刀式样 约23.1Kg/51lbs（不包含碳带及标签）

温度：运行环境：5 ° -40 °（无凝结） 不包含耗材 储存环境：-5 ° -60 °（无凝结） 不包含耗材

湿度：运行环境：30%-80%RH（无凝结） 不包含耗材
储存环境：30%-90%RH（无凝结） 不包含耗材

其他

操作按键：LINE,FEED,FUNCTION,ENTER,CANCEL Arrow buttons ; , , ,

打印机设置工具:SATO-All-In-One-Tool

安全认证：

FCCPart15SubpartBClassA/ICES-003ClassA,CE(EN55032,EN55024),CCC(GB/T9254-2008,GB17625.1-2012)BSMI(CMS13438),UL60950-1/CSAC22.2No.60950-1,CE,Nemko-

GSEN60950-1,CCC(GB4943.1-2011),BSMI(CNS14336-1),

BIS(IS 13252)

选配件

附件：快速指南,全球保修计划服务卡,碳带卷芯

选配件：RTC（日历）模块，简易堆叠器（ST-10PLUS），外置送纸器（UW-10PLUS）