

22度恒温保存箱

产品名称	22度恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

微电脑控温，具有制冷+制热，双控温方式，在环境温度-25度~45度环境下，依然可以正常工作。并具有超温报警功能，断电报警，温感器故障报警，按键锁，门体锁功能。内部风循环系统。

22度恒温保存箱产品简要介绍：

以上介绍是22度恒温保存箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

- 1.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
 - 2.高性：控温精度高。
 - 3.高安全性：超温声源报警，按键。
 - 4.自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度 a.
- 温控范围：2-48（每度恒温调控）c. 制冷原理：压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保箱体内部温度恒定在设置温度。 d.
- 加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀，无死角。 e.
- 嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 f.
- 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。 i.
- 保温层：采用高密度聚氨脂发泡层。 j.
- 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.

温控系统：制冷和制热双向循环、更 控制：带液晶显示控制系统、更实用； 嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙； 紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便； 设计：风冷无霜超*设计、更稳定； 多重安全：低温报警安全门锁、更可靠 人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全

22度恒温保存箱产品参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm