

可恒温22度恒温箱

产品名称	可恒温22度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

可恒温22度恒温箱智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

可恒温22度恒温箱产品简要介绍：

以上介绍是可恒温22度恒温箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

特色功能：01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调02.采用精度传。感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示，箱内温度控制在2 ~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计 06.箱体照明灯使箱体内部一目了然07.内置电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在温湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、安全锁功能，防止出现意外。

5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达

到设置温度要求。 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
10、配置安全双锁，可实现双人双管。

可恒温22度恒温箱产品参数

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535
内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843
内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830
内部尺寸465×428×724 容量138L2-8 (-20) 恒温、冷藏系列FYL-YS-66L
外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L
外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L
外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L
外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L
外形尺寸595×680×1293 内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L
外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990
内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L
外形尺寸595×570×879 内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L
外形尺寸595×570×1460 内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L
外形尺寸677×597×1710 内部尺寸504×504×1508 容量430L

承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，人员在内可达到现场并开始。3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计

。