

可恒温22度恒温柜

产品名称	可恒温22度恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联根据市场需求，致力于恒温冷藏产业。产品：制冷制热双功能，不受环境温度影响。当使用恒温箱25度温度时，如果环境温度10度，恒温箱采用制热功能保箱内恒温箱。如环境温度30度，恒温箱采用制冷功能降温度25度。

可恒温22度恒温柜产品简要介绍：

以上介绍是可恒温22度恒温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字显示温度，便于观察。宽电压带，适合电压不稳定地区。发泡箱体，透明真空钢化玻璃门箱体照明灯使箱体内部一目了然。性能特点：1、控温原理：压缩机制冷，PTC热补偿功能。不受环境温度影响，采用高性能低噪音风扇进行风循环均匀快速。2、温度范围：2-48 /4~38 3、温控方式：微电脑控温系统，可每度调温，直观明了，操作简单4、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。5、玻璃门：玻璃门均采用中空钢化玻璃，牢固安全。实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

可恒温22度恒温柜产品参数

*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
 外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 84
 0mm=====*(4-38
 度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-
 YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L
 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm=====

=====*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805
 mm=====*(2-48
 度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48
 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150
 mm=====*(-12-10
 度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-
 YS-100LL 温度:-12 ~10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====

=====*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-
 YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm=====

=====*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-
 YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm=====

=====

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退款。