

瓣膜恒温保存箱

产品名称	瓣膜恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

分为小型、中型、大型三个系列。结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。现已销售到各地各大省级三甲、及各大一线城市。

瓣膜恒温保存箱产品简要介绍：

以上介绍是瓣膜恒温保存箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

可抽插式层架，方便操作者拿取物品。 换热效率高，制冷效果好。 使操作者在不同位置方便操作。 使用寿命长、承载力强的滚轮，使移动自如。 采用聚氨脂高压体发泡，箱体强度高，保温性能好。 微电脑智能温控器，柜内温度一目了然。 PTC陶瓷加热模块，以及采用压缩机，质量可靠，性能稳定。 更趋合理的制冷系统设计，使客户得到的实惠。 是各大、药房、制药厂、、及卫生的设备。

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

瓣膜恒温保存箱产品参数

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535
内部尺寸370 × 380 × 425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843
内部尺寸405 × 365 × 733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830

内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L2-8 (-20) 恒温、冷藏系列FYL-YS-66L
外形尺寸430 × 480 × 645 内部尺寸357 × 390 × 542 容量62LFYL-YS-88L
外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88LFYL-YS-128
外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150LFYL-YS-280L
外形尺寸595 × 570 × 1445 内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280LFYL-YS-430L
外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585 容量430LFYL-YS-230L
外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230LFYL-YS-310L
外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310LFYL-YS-828L
外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990
内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L
外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150LFYL-YS-281L
外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280LFYL-YS-431L
外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

承诺: 我对货物的质量保做出以下承诺： 保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求。 维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以恢复。 使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。