

双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家 |
| 公司名称 | 北京市福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市东城区南竹竿胡同1号8层909 |
| 联系电话 | 010-63331817 13811305173 |

产品详情

双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家

双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家 隶属于北京福意联公司

福意联产企业品品种齐全，技术力量雄厚,生产经验丰富，长期以来我们以技术向市场推介优质的设备与仪器，用态度率服务于市场，凭借健全的管理制度保障服务质量，依靠高素质的技术人才保证服务水准，为客户提供温控解决方案；在行业中创造了较高的度,深受广大用户和各界朋友的赞赏和信赖。欢迎您的选购！

双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家各类别技术参数：

双门2-8度2-8 冰箱福意联厂家---产品介绍：

【功能特点】

- 1、内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度2-48度0-100度之间任意调控且恒定。
- 2、高清度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-环境温度状况下仍能保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达 ± 2 。
- 3、产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。

- 4、无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，采用全封闭压缩机制冷技术。
- 5、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。
- 6、箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 7、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 8、低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 9、自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
- 10、PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。
- 11、箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用多功能PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。

售后服务承诺：1. 售后服务工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：所有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修维修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外维修承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身维修服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供12个月保修，福意联对所有维修服务采用保修标准。5. 优良服务：北京福意联设有专门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。