

英思科Ventis Pro5无线复合式气体检测仪矿用

产品名称	英思科Ventis Pro5无线复合式气体检测仪矿用
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Ventis Pro5 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

英思科Ventis Pro5无线复合式气体检测仪矿用技术参数：

按键:

2个操作按钮，1个专用紧急按钮

数据记录:

至少包含3个月的数据(每10秒记录一次)

事件记录:

60件警报事件

防护等级:

IP68 (1小时浸没1.5米)

外壳材料:

聚碳酸酯加橡胶保护壳

尺寸:

104 x 58 x 36 mm ，不帶泵

172 x 67 x 65 mm , 带泵

重量:

200 g , 不带泵

390 g , 带泵

工作温度:

-40 ° C ~ 50 ° C

工作湿度:

15% ~ 95% 非冷凝 (持续)

显示/读数:

背光液晶显示 (LCD)

电源/运行时间:

标准锂离子电池 (有LEL 传感器时)

- 12小时(20 , 不带泵)

加强型锂离子电池 (有LEL 传感器时)

- 24小时(20 , 不带泵) , 18小时(20 , 带泵)

标准锂离子电池 (有红外传感器时)

- 36小时 (20 , 不带泵)

加强型锂离子电池 (有红外传感器时)

- 72小时 (20 , 不带泵) , 32小时(20 , 带泵)

警报:

四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯)

10厘米范围内95分贝声音警报

振动报警

传感器:

可燃气体/甲烷--催化燃烧

O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 电化学

CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – 红外

英思科Ventis Pro5无线复合式气体检测仪矿用量程:

催化燃烧

可燃气体: 0-100 LEL 1% LEL

CH4: 0-5% VOL 0.01% VOL

电化学

NH3: 0 ~ 500 ppm 1 ppm

CO: 0 ~ 2000 ppm 1 ppm

CO/低H2干扰: 0 ~ 1000 ppm 1 ppm

CO/H2S: CO : 0 ~ 1500 ppm 1 ppm

H2S : 0 ~ 500 ppm 0.1 ppm

H2S: 0 ~ 500 ppm 0.1 ppm

HCN: 0-30 ppm 0.1 ppm

NO2: 0-150 ppm 0.1 ppm

O2: 0-30% VOL 0.1% VOL

PH3: 0-10 ppm 0.01 ppm

SO2: 0-150 ppm 0.1 ppm

红外

CH4: 0-5% vol 0.01% VOL

0-100LEL 1% LEL

CO2/LEL: CO2: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

LEL: 0-100 LEL 1% LEL

CO2/CH4: CO2: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

CH4: 0 ~ 5% VOL 0.01% VOL

CH4: 5 ~ 100 VOL 0.1% VOL

英思科Ventis Pro5无线复合式气体检测仪矿用无线:

可选LENS?无线，专用网状网络

频率：ISM 免授权频段（2.4GHz）

接点：每个网络组25台设备

范围：100米

加密：AES-128

认证：FCC 第15部分

认证:

UL：I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4；

II级,1类,E、F、G组,温度等级T4；

I级,区域0, AEx ia IIC,温度等级T4；

I级,区域1, Aex d ia II C,温度等级T4,带红外传感器

ATEX：设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4

设备组和类别 II 2G,Ex d ia IIC,防护类别Gb,温度等级T4，带红外传感器

IECEX：I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4；

I级,区域1,Ex d ia IIC,防护技术Gb,温度等级T4,带红外传感器

CSA：I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4；

I级,区域1,Ex d ia IIC,温度等级T4

中国计量认证，中国防爆认证

随机提供:

标定杯（MX4），采样管（泵吸式MX4），参考指南