

加厚外网抛丸机滤芯 325*600抛丸机除尘滤芯优惠批发

产品名称	加厚外网抛丸机滤芯 325*600抛丸机除尘滤芯优惠批发
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/只
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

加厚外网抛丸机滤芯 325*600抛丸机除尘滤芯优惠批发

河北廊坊晴空滤业所生产的除尘滤芯（筒）等除尘产品系列，经国内外环保涂装等企业多年配套使用，品质优异，深受客户好评。其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等品牌，质量稳定，使用寿命长。整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地。

抛丸机除尘滤芯

材质；聚酯纤维

过滤精度；3um

过滤平米；10平米

工作原理；含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大，气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来，粒度细、密度小的尘粒进入过滤室后，通过布朗扩散和筛滤等综合效应，使粉尘沉积在滤料表面，净化后的气体进入净气室由排气管经风

机排出。

滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大，阻力达到某一规定值时，进行清灰，此时脉冲控制仪控制电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积1~2倍的诱导缺陷流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸料器，连续排出。

这种脉冲喷吹清灰方式，是逐排滤筒顺序清灰，脉冲阀开闭一次产生一个脉冲动作，所需的时间为0.1~0.2s；脉冲阀相邻两次开闭的间隔时间为1~2min，全部滤筒完成一次清灰循环所需的时间为10~30min。由于本设备为低压脉冲清灰，所以根据设备阻力情况，应把喷吹时间适当延长，而把喷吹间隔和喷吹周期适当缩短。

供应滤筒常用规格：

320 × 220 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325 × 215 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350 × 240 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

端盖类型及安装方式：

吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式-----

除尘滤筒除尘滤芯性能特点:

1 宽褶距设计高效过滤

2 非常好的防潮湿性能

3 端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能；

4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；