

厂家供应BXD防爆动力配电箱

产品名称	厂家供应BXD防爆动力配电箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

防爆动力配电箱

产品型号：BXD。

额定电压：AC220V/380V。

回路数：2-12路。

额定电流：主回路电流225A/100A，支回路电流63A/32A。

进出口规格：G1/2-G3。

电缆外径：直径6MM-55MM。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂、军工、污水处理厂、油泵厂等易燃易爆场所。

壳体：采用优质铝合金、碳钢、不锈钢壳体。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢一般采用表面拉丝或抛光处理）。

开关元件：常用型：正泰元件、德力西元件；ABB、施耐德、常熟、北元、西门子等开关元件订货时须

说明；浪涌采用其他品牌；开关配套开关面板，通过手柄操作，内置操作机构、安装底板等。

配件：内装防爆指示灯、防爆按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

标识牌：采用先进的激光打标技术，铝制或不锈钢标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.采用隔爆型或者复合型结构。隔爆型采用一个隔爆体；复合型采用隔爆体和增安体拼接形式。隔爆腔体一般用来安装开关、按钮、指示灯等元件，增安体一般用来安装进出线。

2.防爆动力箱用于控制动力系统，内装高分段小型断路器及塑壳断路器，具有过载短路保护功能且可根据客户要求增加漏电保护装置等。

3.采用模块结构，各种回路可自由组合，特殊要求可根据用户定制。

4.安装方式：明装挂式或者立式安装，户内或者户外使用，户外增加一个防雨罩。

5.进出线口方向：一般采用下进下出方式，也可采用上进下出、上进上出、下进上出等方式。

6.进出线布线采用钢管或电缆布线均可。

7.符合GB3836-2010,GB12476.1-2013，GB12476.5-2013标准要求。

防爆动力箱使用说明：

1、采用正确的安装方式

根据配电箱接线图纸进行安装，并尽量保证配线的整齐、不出现绞接现象。而且导线截面积要相同，同一端子上端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全，导线连接紧密。

2、做好预防性维修措施

在使用配电箱过程中，采取适当的预防性维修措施可以防止爆炸和避免生产设备的损失。例如检修时，采用正规的材料进行正确的安装和维修，这样才能保证维修的安全性和可靠性。

3、检查箱体结构的变化

检查配电箱设计和结构材料是否发生变化，并对这些变化进行安全评估，确定它们是否会对箱体的使用安全造成影响等。

订货须知：客户订购防爆动力配电箱应提供相应防爆配电箱的图纸，如果不能提供，则需要提供具体型号及规格参数，型号及规格参数要注明动力配电箱内安装的开关元件等参数；具体指是否带总开关，总开关是几P的，电流多大，有多少回路，回路开关是几P的，电流多大，是否带漏电保护等。

最后，感谢广大新老客户能够看到我这条产品信息并愿意向我询价以及最后的合作，愿我们共创美好的未来，谢谢！！！！