

# DDF数字单元体带理线器

产品名称	DDF数字单元体带理线器
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器DDF数字单元体带理线器

DDF数字配线架设备机架：1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm2 机架材料：铝型材、冷轧板3 进缆方式：上进缆、下进缆4 操作方式：全正面操作5 机框颜色：可选6 接地方式：铜条三．同轴连接器：1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分制式除外）3 绝缘电阻  $\gt;1000M$ （500VDC）4 抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧5 接触电阻：外导体 2.5m（压接），内导体 10 m 6 介入损耗：0.3dB（50KHz~233MHz）7 回波损耗：18dB（50KHz~233MHz）8 回线间串音防卫度：70dB（50KHz~233MHz）9 拉脱力  $\gt;50N$ 10 连接器寿命：1000次11 材料：黄铜、镀青铜12 同轴连接器镀金厚度：2um

### 二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2 机架材料：铝型材、冷轧板 3 进缆方式：上进缆、下进缆 4 操作方式：全正面操作 5 机框颜色：可选 6 接地方式：铜条

### 三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外) 3  
绝缘电阻：>1000M (500VDC) 4 抗电强度：1000V (50HzAC) /min, 不击穿、无飞弧 5  
接触电阻：外导体 2.5m (压接), 内导体 10 m 6 介入损耗：0.3dB (50KHz ~ 233MHz) 7  
回波损耗：18dB (50KHz ~ 233MHz) 8 回线间串音防卫度：70dB (50KHz ~ 233MHz) 9 拉脱力：>50N 10  
连接器寿命：1000次 11 材料：黄铜、铍青铜 12 同轴连接器镀金厚度：2um