

# 弘福10系统DDF数字单元体

产品名称	弘福10系统DDF数字单元体
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

弘福10系统DDF数字单元体弘福10系统DDF数字单元体弘福10系统DDF数字单元体弘福10系统DDF数字单元体

宁波弘福通信专业生产8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。宁波普纬达通信公司的8系统、16系统、10系统、12系统、20系统、21系统的75 西门子安装单元深受广大客户的欢迎，因为我们设计的是19或者21英寸的标准机架安装，拿去就可以上机架使用，非常简单方便易用，并且价格在同行里有优势，现还有带理线槽的。安装挂角是可旋转360度。有良好的接地线。

portant;">21系统DDF数字配线架图文介绍、16系统数字配线架、DDF数字配线架：8系统DDF数字配线架、10系统DDF数字配线架、16系统DDF数字配线架、20系统DDF数字配线架、21系统DDF数字配线架

主要特点 (1) · 钢结构或铝合金框架外表静电喷塑，外型美观大方。  
(2) · 架内布线空间宽敞，电缆走线清晰美观。(3) · 模块单元可以翻转90°，电缆成端操作快捷方便。  
(4) · 同轴连接器采用铍青铜或锡磷青铜，接触表面镀金层厚度大于2 μm。内、外导体接触电阻低，连接可靠。  
(5) · 积木式结构，箱、架组合方便。配线架装上门和侧板即为配线箱。  
(6) · 具有测试口，可实现在线测试。监测、维护方便灵活。(7) · 具有可靠的工作地和保护地。  
(8) · 可与西门子设备兼容3 . 主要技术参数 工作速率：2~155Mbit/s 特性阻抗：75  
回线间串音防卫度：70dB(50KHz~233MHz) 介入损耗：0.3dB(50KHz~233MHz) 回波损耗：  
18dB(50KHz~233MHz) 同轴连接器接触电阻：外导体：2.5m (压接) 内导体：10m  
(焊接) 绝缘电阻：1000M (500VDC)